# Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO seria EQ

**Informacja o produkcie**



Ogólne: KITO EQ to mały i silny elektryczny wciągnik łańcuchowy z górnym mocowaniem, obudową z aluminiowego odlewu, wytrzymałym i wydajnym chłodzonym silnikiem oraz plastikowym zasobnikiem łańcucha.
Zwiększona wydajność charakteryzuje się 130% prędkości nominalnej przy obciążeniu WLL mniejszym niż 30%.

Standardowa konfiguracja:

- Falownik
- 380 - 460 V / 3-fazowy
- Ochrona przeciw przeciążeniowa poprzez falownik
- Licznik czasu pracy
- Górny i dolny wyłącznik krańcowy
- Hamulec samohamowny
- Niklowany łańcuch nośny klasy 80 (DAT) wg. normy EN 818-7
- Plastikowy zasobnik łańcucha
- Napięcie sterujące 24 V DC
- Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego - mała, lekka i solidna
- Wysoka klasyfikacja pracy: FEM 3m/ISO M6 do 500 kg

Opcje:

- wózek standardowy lub z przekładnią zębatą
- wózek elektryczny (sterowany falownikiem - dwie prędkości)
- górny hak

... *Read more*

**Dodatkowa informacja:** Maksymalna wysokość podnoszenia z torbą łańcuchową wynosi (125 - 500kg) 15m, (1t) 6m.

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO seria EQ

## Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | Wysokość podnoszenia m | Prędkość podnoszenia m/min | Liczba łańcuchów | Model | Wysokość zabudowy mm | Klasa FEM | Moc silnika jazdy kW | Względny czas pracy silnika jazdy % ED | Prędkość podnoszenia m/min. Wysokie (lekkie obciążenie) 0-30% DOR | Prędkość podnoszenia m/min. Wysoka 30-100 % DOR | Długość całkowita mm | Łańcuch nośny | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43010191B | EQ001IS | 0,125 | 6 | 22 | 1 | EQ | 395 | 3m | 0,5 | 40 / 20 | 22 | 17.0/2.8 | 417 | 5,6x15,7 | 30 |
| 43010196B | EQ003IS | 0,25 | 6 | 13 | 1 | EQ | 395 | 3m | 0,5 | 40 / 20 | 13 | 10.0/1.7 | 417 | 5,6x15,7 | 30 |
| 43010197B | EQ005IS | 0,5 | 6 | 9,9 | 1 | EQ | 410 | 3m | 0,75 | 40 / 20 | 9,9 | 7.6/1.3 | 417 | 5,6x15,7 | 32 |
| 43010195B | EQ010IS | 1 | 6 | 9,2 | 1 | EQ | 465 | 2m | 1,5 | 40 / 20 | 9,2 | 7.1/1.2 | 433 | 7,1x19,9 | 42 |

### Technical data EQ with motorized trolley

| Type | Traversing motor | | Traversing speed* (m/min) | | | Flange width B (mm) | | Min. radius curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Output (kW) | Rating (%ED) | | 50Hz High | 50Hz Low | Standard | Option | (mm) |
| EQM1001IS-IS | 0,4 | 27/13 | Standard | 24 | 4 | 58 to 163 | 164 to 305 | 800 |
| EQM1003IS-IS | 0,4 | 27/13 | Standard | 24 | 4 | 58 to 163 | 164 to 305 | 800 |
| EQM1005IS-IS | 0,4 | 27/13 | Standard | 24 | 4 | 58 to 163 | 164 to 305 | 800 |
| EQM1010IS-IS | 0,4 | 27/13 | Standard | 24 | 4 | 58 to 163 | 164 to 305 | 800 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved