

Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO seria EQ

Informacja o produkcie



Ogólne: KITO EQ to mały i silny elektryczny wciągnik łańcuchowy z górnym mocowaniem, obudową z aluminiowego odlewu, wytrzymałym i wydajnym chłodzonym silnikiem oraz plastikowym zasobnikiem łańcucha. Zwiększona wydajność charakteryzuje się 130% prędkości nominalnej przy obciążeniu WLL mniejszym niż 30%.

Standardowa konfiguracja:

- Falownik
- 380 - 460 V / 3-fazowy
- Ochrona przeciw przeciążeniowa poprzez falownik
- Licznik czasu pracy
- Górny i dolny wyłącznik krańcowy
- Hamulec samohamowny
- Niklowany łańcuch nośny klasy 80 (DAT) wg. normy EN 818-7
- Plastikowy zasobnik łańcucha
- Napięcie sterujące 24 V DC
- Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego - mała, lekka i solidna
- Wysoka klasyfikacja pracy: FEM 3m/ISO M6 do 500 kg

Opcje:

- wózek standardowy lub z przekładnią zębatą
- wózek elektryczny (sterowany falownikiem - dwie prędkości)
- górny hak

... [Read more](#)

Dodatkowa informacja: Maksymalna wysokość podnoszenia z torbą łańcuchową wynosi (125 - 500kg) 15m, (1t) 6m.

Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO seria EQ

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia m/min	Liczba łańcuchów	Model	Klasa FEM	Traversing motor Output kW	Traversing motor Rating% ED	Prędkość podnoszenia m/min. Wysokie (lekkie obciążenie) 0-30 % DOR	Prędkość podnoszenia m/min. Wysoka 30-100 % DOR	wysokość główki mm	Długość całkowita mm	Łańcuch nośny	Waga kg
43010191B	EQ001IS	0,125	6	22	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	22	17.0/2.8	395	417	5,6x15,7	30
43010196B	EQ003IS	0,25	6	13	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	13	10.0/1.7	395	417	5,6x15,7	30
43010197B	EQ005IS	0,5	6	9,9	1	EQ	3m	0,75	40 / 20	9,9	7.6/1.3	410	417	5,6x15,7	32
43010195B	EQ010IS	1	6	9,2	1	EQ	2m	1,5	40 / 20	9,2	7.1/1.2	465	433	7,1x19,9	42

Technical data EQ with motorized trolley

Type	Traversing motor	Rating (%ED)	Traversing speed* (m/min)	50Hz		Flange width B (mm)	Min. radius curve	
	Output (kW)			50Hz High	50Hz Low		Standard	Option
EQM1001IS-IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 to 163	164 to 305	800
EQM1003IS-IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 to 163	164 to 305	800
EQM1005IS-IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 to 163	164 to 305	800
EQM1010IS-IS	0,4	27/13	Standard	24	4	58 to 163	164 to 305	800