

# Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO ER2 serii Single Speed

## Informacja o produkcie



### Elektryczny wciągnik łańcuchowy z hakiem do podwieszania

Ogólne: Elektryczne wciągniki łańcuchowe KITO ER2 to trwałe, bezpieczne i łatwe w obsłudze wciągniki. Posiada górne haki do podwieszania, korpus z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, hamulec elektromagnetyczny i pojemnik na łańcuch. Podnosi od 125 kg do 5 ton.

### Konfiguracja standardowa:

- 400 V/50 Hz
- Sterowanie stycznikowe dla pojedynczej prędkości
- CH-Meter: godziny pracy / liczba uruchomień
- Ergonomiczne sterowanie przyciskowe
- Górny i dolny wyłącznik krańcowy
- Niklowany łańcuch nośny klasy 80 (DAT) zgodnie z normą EN 818-7
- Osłona termiczna
- Sprzęgło cierne węglowe

### Opcje:


- 500 V/ Sterowanie stycznikowe
- 230 V/50 Hz/60 Hz, 3 fazy
- Gumowe odbojniki dla wózków z napędem
- Dodatkowy hamulec mechaniczny
- Elektryczny ogranicznik przeciążeń
- Akustyczny sygnał przeciążenia
- Zdalne sterowanie radiowe
- Regulacja zmiennej prędkości

... [Read more](#)

**Dodatkowa informacja:** Może być również dostarczony z bezstopniową regulacją prędkości, programowanymi ograniczeniami poziomu i kontrolą cylindra.

# Elektryczny wciągnik łańcuchowy KITO ER2 serii Single Speed

## Rysunek techniczny



## Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia m/min	Liczba łańcuchów	Motor kW	Silnik podnoszący Wartość znamionowa (%ED)	Prędkość podnoszenia* 50Hz m/min	Klasa ISO/FEM	Dodatkowy ciężar na 1 m podnoszenia	Obciążenie testowe [kg]	Łańcuch nośny	Waga kg
43010028B	ER2-001H	0,125	3	14,1	1	0,56	60	14,1	M5/2m	0,42	156	4.3 x 12	27
43010051B	ER2-003S	0,25	3	9,1	1	0,56	60	9,1	M5/2m	0,42	313	4.3 x 12	27
43010052B	ER2-003H	0,25	3	13,4	1	0,56	60	13,4	M5/2m	0,81	313	6.0 x 16.8	37
43010071B	ER2-005L	0,5	3	3,8	1	0,9	60	3,8	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	33
43010070B	ER2-005S	0,5	3	7,3	1	0,56	60	7,3	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	37
43010099B	ER2-010L	1	3	3,5	1	0,9	60	3,5	M5/2m	1,33	1 250	7.7 x 21.5	47
43010098B	ER2-010S	1	3	7,1	1	0,9	60	7,1	M5/2m	1,33	1 250	7.7 x 21.5	54
43010084B	ER2-016S	1,6	3	4,5	1	1,8	60	4,5	M5/2m	2,3	2 000	10.2 x 28.5	72
43010122B	ER2-020L	2	3	3,7	1	1,8	60	3,7	M4/1Am	2,3	2 500	10.2 x 28.5	73
43010121B	ER2-020S	2	3	7	1	3,5	60	7	M4/1Am	2,3	3 130	10.2 x 28.5	91
43010112B	ER2-025S	2,5	3	5,7	1	3,5	60	5,7	M4/1Am	2,8	4 000	11.2 x 31.3	104
43010135B	ER2-032S	3,2	3	4,4	2	3,5	60	4,4	M4/1Am	4,7	6 250	10.2 x 28.5	107
43010142B	ER2-050S	5	3	2,9	2	3,5	60	2,9	M4/1Am	5,6	-	11.2 x 31.3	132