

Uchwyt do podnoszenia poziomego Terrier FHX-V

Informacja o produkcie



Do poziomego podnoszenia i transportu płyt stalowych i innych materiałów nie ulegających odkształceniu. Uchwyt do podnoszenia FHX-V posiada sprężynę przymocowaną do zespołu krzywki. Sprężyna zapewnia, że zacisk będzie/może być zamknięty i zamocowany w dowolnym miejscu.

Jedną z głównych zalet tego zacisku jest to, że tylko jedna osoba jest w stanie umieścić zaciski i prowadzić wciągnik. Uchwyty do podnoszenia FHX-V są sprzedawane tylko w parach (lub wielu parach).

... [Read more](#)

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, zakres pracy szcęk oraz oznaczenie CE


Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 13155

Dodatkowa informacja: Chwytyki poziome FHX-V muszą być zawsze używane parami (lub ich wielokrotnością).

Uchwyt do podnoszenia poziomego Terrier FHX-V

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Waga kg
44010125B	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
44010126B	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
44010127B	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
44010128B	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
44010129B	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17