Uchwyt do podnoszenia poziomego Terrier THSK

Informacja o produkcie



Uchwyt do podnoszenia z regulowanym, bardzo dużym rozwarciem szczęk do poziomego podnoszenia, przenoszenia i transportu stosów, pakietów i pojedynczych płyt stalowych. Uchwyty Terrier THSK muszą być zawsze używane parami (lub w kilku parach). Regulowana szczęka oferuje szeroki wybór otworów w zakresie od 3 do 420 mm.

Cechy:

- Łatwo regulowane rozwarcie szczęk
- Szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie zacisku
- Lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, numer seryjny, DOR, zakres pracy szczęk
Zakres temperatur: - 40°C do +100°C.
standard: EN 13155
Dodatkowa informacja: Uchwyty do podnoszenia muszą być zawsze używane parami (lub w większej ilości koniecznie parzystej)).
Uwaga: Uchwyty do podnoszenia są odpowiednie do podnoszenia i transportu blach stalowych o maksymalnej twardości 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm2).


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Uchwyt do podnoszenia poziomego Terrier THSK

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Z mm	Waga kg
44010172B	1.5 THSK/180	1,5	3-180	201	135	15	30,5	18	289	90	20	60	9,5
44010177B	1.5 THSK/300	1,5	3-300	201	135	15	30,5	18	409	90	20	60	11
44010174B	3 THSK/180	3	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
44010178B	3 THSK/300	3	3-300	241	165	20	30,5	18	416	105	20	69	15
44010173B	4.5 THSK/180	4,5	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
44010179B	4.5 THSK/420	4,5	3-420	241	165	20	30,5	18	536	105	20	69	17
44010175B	6 THSK/180	6	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
44010180B	6 THSK/420	6	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24
44010176B	9 THSK/180	9	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
44010181B	9 THSK/420	9	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved