



Uchwyt do podnoszenia poziomego rur Terrier TTL

Informacja o produkcie

Uchwyt do poziomego podnoszenia i transportu rur, przewodów, wiązek rurowych, zwojów i innych pełnych materiałów okrągłych. Zacisk jest zablokowany w pozycji otwartej. Aby wykonać podnoszenie, operator musi aktywować uchwyt i trzymać go w górze, podczas gdy siła na uchu podnoszącym idzie do góry. Po odłożeniu ładunku chwytak automatycznie blokuje się w pozycji otwartej.

Właściwości:

- Lekka konstrukcja i łatwość obsługi.
- Mocny korpus.
- Może być dostarczony z osłoną, aby uniknąć uszkodzenia ładunku.
- Wyższy DOR lub otwory szczęk dostępne na życzenie.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C do + 100°C.

standard: EN 13155

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | Szerokość szczęk mm | R mm | T mm | U MIN MAX | V MIN MAX | X Y | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|---------|---------|---------------------|-------------|------|-----------|-----------|-------|---------|-----------------------------------|
| 44010248B | 0.5 TTL | 0,5 | 48.3-114.3 | 48.3-114.3 | 45 | 300-400 | 146-207 | 47 15 | 4,5 | 12 |
| 44010249B | 1 TTL | 1 | 114.3-219.1 | 114.3-219.1 | 45 | 430-615 | 110-170 | 47 15 | 9 | 12 |
| 44010250B | 2 TTL | 2 | 219.1-368 | 219.1-368 | 64 | 670-955 | 225-320 | 56 16 | 31 | 12 |
| 44010251B | 3 TTL | 3 | 368-508 | 368-508 | 64 | 875-1165 | 590-710 | 56 16 | 39 | 12 |

Rysunek techniczny

