Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Uchwyty do podnoszenia pionowe Hardox - Terrier TS(U)-H / TSE(U)-H / TSMP-H

Informacja o produkcie



Standardowe uchwyty wyposażone w dodatkowo hartowany sworzeń i krzywkę do podnoszenia i transportu blach stalowych Hardox o twardości max. 50 HRC. (dla Hardox 400 i 500). Mogą być dostarczane jako modele TS, TSU, TSE, TSEU i TS(E)MP. Prosimy pytać o specjalne specyfikacje. Inne pojemności i zakres pracy szczęk na życzenie.

Właściwości:

- Wyposażony w wyjątkowo hartowany sworzeń i krzywkę.
- Krzywka jest koloru zielonego dla łatwej identyfikacji.
- Zawsze wyposażony w mechanizm zabezpieczający, zapewniający, że zacisk nie wyślizgnie się, gdy siła podnoszenia jest stosowana i gdy ładunek jest opuszczany.
- Zacisk jest blokowany zarówno w pozycji zamkniętej, jak i otwartej.
- Lekka konstrukcja ułatwiająca przenoszenie.
- Wytrzymały korpus spawany do dużych obciążeń.
- Łatwe w konserwacji, łatwe do wymiany części, które są dostępne na zamówienie.

... *Read more*

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, numer seryjny, DOR, zakres pracy szczęk
Zakres temperatur: - 40°C do +100°C.
standard: EN 13155
Dodatkowa informacja: Twardość powierzchni materiału nie może przekraczać 50 HRC.
Uwaga: Min. obciążenie wynosi 10% DOR.


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Uchwyty do podnoszenia pionowe Hardox - Terrier TS(U)-H / TSE(U)-H / TSMP-H

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Waga kg
44010262B	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
44010043B	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
44010237B	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
44010042B	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5
44010208B	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
44010208B	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
44010209B	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010225B	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
44010214B	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
44010210B	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010024B	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8
44010206B	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16
44010103B	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
44010212B	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
44010211B	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
44010026B	6 TSEU-H	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
44010216B	6 TSMP-H	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
44010207B	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
44010224B	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28
44010213B	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved