

## Uchwyt do podnoszenia pionowego Terrier TS/TSE/STS

### Informacja o produkcie



Do pionowego podnoszenia i transportu blach stalowych. Uchwyty do podnoszenia TS są wyposażone w mechanizm zabezpieczający, który zapewnia, że uchwyt nie ześlizgnie się podczas działania siły podnoszącej i podczas opuszczania ładunku. Zacisk jest blokowany zarówno w pozycji zamkniętej, jak i otwartej. Model STS jest podobny, ale oferuje większy otwór szczęk.

#### Właściwości:

- Lekka konstrukcja dla łatwej obsługi.
- Wytrzymały korpus spawany do dużych obciążeń.
- Zawsze wyposażony w mechanizm zabezpieczający, który zapewnia, że zacisk nie wyślizgnie się podczas podnoszenia i opuszczania ładunku.
- Zacisk jest blokowany zarówno w pozycji zamkniętej, jak i otwartej.
- Łatwe w konserwacji, łatwe do wymiany części, które są dostępne na zamówienie.
- Sygnalizacja kolorystyczna na uchu podnoszącym i dźwigni blokującej dla dodatkowego bezpieczeństwa.

... [Read more](#)

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Typ, numer seryjny, DOR, zakres pracy szczęk.

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 13155

**Dodatkowa informacja:** Min. obciążenie to 10% DOR.

## Uchwyt do podnoszenia pionowego Terrier TS/TSE/STS

Rysunek techniczny



## Uchwyt do podnoszenia pionowego Terrier TS/TSE/STS

### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość szczęk mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Waga kg
44010085B	0.75 TS	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
44010015B	1 TSE	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
44010016B	2 TSE*	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010215B	3 TSE*	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010198B	4.5 TS	4,5	0-25	85	70	423	203	60	77	20	15
44010091B	4.5 TSE	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
44010014B	6 TS	6	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19
44010017B	6 TSE	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
44010147B	6 STS	6	40-90	114	75	486	275	70	78	20	21
44010111B	7.5 TS	7,5	0-40	111	75	530	246	76	82	20	24
44010087B	7.5 TSE	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
44010140B	7.5 STS	7,5	50-100	111	75	524	312	70	86	20	26,5
44010082B	9 TS	9	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27
44010146B	9 STS	9	50-100	111	75	522	312	70	86	20	27,5
44010088B	12 TS	12	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37
44010141B	12 STS	12	50-100	152	85	615	344	100	94	44	41
44010013B	15 TS	15	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70
44010142B	15 STS	15	80-150	224	86	800	450	136	106	49	76
44010200B	17 TS	17	0-76	209	86	810	373	136	106	49	71
44010201B	20 TS	20	0-80	250	100	933	563	153	140	66	149
44010143B	20 STS	20	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160
44010086B	25 TS	25	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149
44010144B	25 STS	25	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160
44010199B	30 TS	30	10-90	250	100	918	568	153	142	66	155,5
44010145B	30 STS	30	80-150	249	100	906	645	156	142	66	165,5