Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy o małej wysokości Red Rooster TMH (3.000 - 20.000 kg)

**Informacja o produkcie**



Seria TMH-LHR to wciągniki pneumatyczne firmy Red Rooster z niską wysokością podnoszenia. Charakteryzuje się najwyższą prędkością podnoszenia przy najniższej wysokości podnoszenia na rynku wciągników. Dzięki wysokiej klasyfikacji mechanizmu M4 (ISO 4301-1) ten szybki wciągnik pneumatyczny jest niezwykle trwały i zagwarantuje ciągłość procesu. Wciągniki TMH zostały zaprojektowane do pracy z pełnym udźwigiem przy ciśnieniu powietrza od 4 do 6,3 bar. W przypadku pracy z pełną prędkością ciśnienie powietrza we wciągniku powinno wynosić 6,3 bara.

**Cechy standardowe:**

- Silnik łopatkowy Toku
- Specyfikacja ATEX strefa 2
- Wytrzymała 3-stopniowa przekładnia planetarna
- Bezawaryjny automatyczny wewnętrzny hamulec tarczowy
- Górny i dolny wyłącznik krańcowy
- Obudowa z odlewu stalowego
- Wewnętrzne wyciszenie do 80 dB(A)
- Aluminiowe haki obrotowe z zabezpieczeniem
- Łańcuch nośny produkcji europejskiej EN 818-7
- Automatyczny ogranicznik obciążenia

**Opcjonalnie:**

- Specyfikacja morska/odporność na korozję
- Systemy malarskie od C2 - specyfikacja przemysłowa do C5 - specyfikacja morska (standardowo wykończenie czerwone, inne kolory RAL dostępne na zamówienie).
- Kaseta sterownicza radiowa do sterowania.

... *Read more*

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy o małej wysokości Red Rooster TMH (3.000 - 20.000 kg)

## Dane techniczne

| Nr artykułu | DOR ton | Liczba łańcuchów | Typ | Prędkość podnoszenia bez ładunku [m/min] | Prędkość podnoszenia z ładunkiem [m/min] | Prędkość opuszczania z ładunkiem [m/min] | Zużycie powietrza Wciągnika | Zużycie powietrza wózka | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30TMH-3000-LHR | 3 | 1 | TMH-3000-LHR | 10,8 | 5,4 | 10,2 | 56 | 25 | 275 |
| 16.30TMH-6000/2-LHR | 6 | 2 | TMH-6000/2-LHR | 5,4 | 2,7 | 5,1 | 56 | 25 | 300 |
| 16.30TMH-9000/3-LHR | 9 | 3 | TMH-9000/3-LHR | 3,6 | 1,8 | 3,4 | 56 | 40 | 375 |
| 16.30TMH-10/2-LHR | 10 | 2 | TMH-10/2-LHR | 3,5 | 1,6 | 3,2 | 58 | 50 | 545 |
| 16.30TMH-12000/4-LHR | 12 | 4 | TMH-12000/4-LHR | 2,7 | 1,35 | 2,55 | 56 | 40 | 400 |
| 16.30TMH-15000/5-LHR | 15 | 5 | TMH-15000/5-LHR | 2,16 | 1,08 | 2,04 | 56 | 40 | 550 |
| 16.30TMH-15/3-LHR | 15 | 3 | TMH-15/3-LHR | 2,2 | 1,05 | 2,1 | 58 | 100 | 690 |
| 16.30TMH-20/4-LHR | 20 | 4 | TMH-20/4-LHR | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 58 | 100 | 890 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved