

Wciągniki szybkobieżne Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

Informacja o produkcie



Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy szybkobieżny dla obciążeń od 500 do 980 kg. Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe RED ROOSTER zostały opracowane specjalnie dla "Przemysłu transportu materiałów w magazynie". Na przykład: magazynowanie, pakowanie itp.

Wciągniki te charakteryzują się bardzo dużą prędkością podnoszenia i opuszczania, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań z dużymi wysokościami podnoszenia.

- Bardzo wysokie prędkości podnoszenia i opuszczania,
- Regulowana prędkość maksymalna, niezależnie od siebie prędkość podnoszenia i opuszczania,
- Precyzyjna regulacja prędkości,
- Optymalna kontrola nad ładunkiem, bardzo precyzyjne pozycjonowanie,
- Kompaktowa budowa i niewielki ciężar,
- Łatwy montaż węża wydechowego,
- System zatrzymania końcowego,
- Silnik powietrzny jest chłodzony powietrzem odlotowym (wewnętrznym)
- Sterowanie przewodem lub pilotem
- Niski poziom hałasu
- Aluminiowa obudowa


Opcjonalnie:

- Specyfikacja morska/odporność na korozję
- Systemy malarskie od C2 - specyfikacja przemysłowa do C5 - specyfikacja morska (standardowo wykończenie czerwone, inne kolory RAL dostępne na zamówienie).
- Kasetka sterownicza radiowa
- Systemy sterowania.
- Zbieracze łańcucha (PVC, stal ocynkowana lub nierdzewna).
- Dostępne różne rodzaje haków lub zaczepów.

... [Read more](#)

Wciągarki szybkobieżne Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Liczba łańcuchów	Prędkość podnoszenia bez ładunku [m/min]	Zapotrzebowanie na powietrze przy podnoszeniu [l/s]	Zapotrzebowanie na powietrze przy opuszczaniu [l/s]	Prędkość podnoszenia przy maksymalnym obciążeniu m/min	Prędkość opuszczania przy maks. obciążeniu m/min	Podłączenie powietrza	Ciśnienie robocze bar	Min. Hosediam.	Łańcuch nośny	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Waga kg
16.30TCS-500C	TCS-500C	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
43020013B	TCS-500PE	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
16.30TCS-980C2	TCS-980C2	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24
16.30TCS-980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24