Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Wciągniki szybkobieżne Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

**Informacja o produkcie**



Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy szybkobieżny dla obciążeń od 500 do 980 kg. Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe RED ROOSTER zostały opracowane specjalnie dla "Przemysłu transportu materiałów w magazynie". Na przykład: magazynowanie, pakowanie itp.

Wciągniki te charakteryzują się bardzo dużą prędkością podnoszenia i opuszczania, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań z dużymi wysokościami podnoszenia.

- Bardzo wysokie prędkości podnoszenia i opuszczania,
- Regulowana prędkość maksymalna, niezależnie od siebie prędkość podnoszenia i opuszczania,
- Precyzyjna regulacja prędkości,
- Optymalna kontrola nad ładunkiem, bardzo precyzyjne pozycjonowanie,
- Kompaktowa budowa i niewielki ciężar,
- Łatwy montaż węża wydechowego,
- System zatrzymania końcowego,
- Silnik powietrzny jest chłodzony powietrzem odlotowym (wewnętrznym)
- Sterowanie przewodem lub pilotem
- Niski poziom hałasu
- Aluminiowa obudowa

**Opcjonalnie:**

- Specyfikacja morska/odporność na korozję
- Systemy malarskie od C2 - specyfikacja przemysłowa do C5 - specyfikacja morska (standardowo wykończenie czerwone, inne kolory RAL dostępne na zamówienie).
- Kaseta sterownicza radiowa
- Systemy sterowania.
- Zbieracze łańcucha (PVC, stal ocynkowana lub nierdzewna).
- Dostępne różne rodzaje haków lub zaczepów.

... *Read more*


**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Wciągniki szybkobieżne Red Rooster TCS (500 - 980 kg)

## Rysunek techniczny



## Dane techniczne

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | Liczba łańcuchów | Prędkość podnoszenia bez ładunku [m/min] | Zapotrzebowanie na powietrze przy podnoszeniu [l/s] | Zapotrzebowanie na powietrze przy opuszczaniu [l/s] | Prędkość podnoszenia przy maksymalnym obciążeniu m/min | Prędkość opuszczania przy maks. obciążeniu m/min | Podłączenie powietrza | Ciśnienie robocze bar | Min. Hosediam. | Łańcuch nośny | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Hø mm | I mm | J mm | X mm | Z mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30TCS-500C | TCS-500C | 0,5 | 1 | 33 | 28 | 33 | 17 | 34 | 1/2"BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1 | 415 | 255 | 13 | 68 | 205 | 163 | 15 | 35 | 22 | 22 | 40 | 210 | 19 |
| 43020013B | TCS-500PE | 0,5 | 1 | 33 | 28 | 33 | 17 | 34 | 1/2"BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1 | 415 | 255 | 13 | 68 | 205 | 163 | 15 | 35 | 22 | 22 | 40 | 210 | 19 |
| 16.30TCS-980C2 | TCS-980C2 | 0,98 | 2 | 17 | 28 | 33 | 8,5 | 17 | 1/2"BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1 | 510 | 205 | 123 | 37 | 163 | 205 | 30 | 40 | 29 | 25 | 40 | 225 | 24 |
| 16.30TCS-980P2E | TCS-980P2E | 0,98 | 2 | 17 | 28 | 33 | 8,5 | 17 | 1/2"BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1 | 510 | 205 | 123 | 37 | 163 | 205 | 30 | 40 | 29 | 25 | 40 | 225 | 24 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved