



Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy Red Rooster TCR (500 - 2.000 kg)

Informacja o produkcie

Ogólne: Dzięki serii LHR mamy do dyspozycji wózki przeznaczone do tych zastosowań, w których standardowy wózek ma zbyt dużą wysokość. W tej specjalnej wersji wciągnik jest wbudowany w ramę wózka, aby zmniejszyć odległość dolnego haka od belki do absolutnego minimum.

Właściwości standardowe:

- Najnowocześniejsze rozwiązania z nowym silnikiem napędowym wózka
- Niski poziom konserwacji i zużycia silnika napędowego dzięki mniejszej liczbie części
- Precyzyjna regulacja prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Precyzyjna regulacja prędkości wózka
- Możliwość dostosowania do różnych rozmiarów belek
- Wózki z niskim zagłębieniem dostępne są w wersji standardowej (numer katalogowy LHATP...) lub w wersji iskroodpornej z kołami z brązu, hakami z powłoką z brązu do stref zagrożonych wybuchem (numer katalogowy LHATPSR) z certyfikatem ATEX.

Opcjonalnie:

- Napęd zębatkowy
- Farba morska (z certyfikatem)
- Specyfikacje ATEX grupa II2 i II3

Nr artykułu	DOR ton	Liczba łańcuchów	Typ	Prędkość podnoszenia bez ładunku [m/min]	Prędkość podnoszenia z ładunkiem [m/min]	Prędkość opuszczania z ładunkiem [m/min]	Zużycie powietrza Wciągnika	Zużycie powietrza wózka	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
16.30TCR-500-LHR	0,5	1	TCR-500-LHR	16	10,5	17,9	25	25	85	12
16.30TCR-1000/2-LHR	1	2	TCR-1000/2-LHR	9,5	5,3	9	25	25	90	12
16.30TCR-1000-LHR	1	1	TCR-1000-LHR	11,3	6	10,3	25	25	90	12
16.30TCR-2000-LHR	2	2	TCR-2000-LHR	5,7	3	5,2	25	25	105	12

