

Punkt mocujący TP klasy 10



Informacja o produkcie

Punkty mogą być obciążane we wszystkich kierunkach z limitem obciążenia roboczego. Wszystkie punkty są obrotowe, aby uniknąć pęknięć, co pozwala również na złożenie go na bok, gdy nie jest używany. Ponadto posiada on kulowy przegub obrotowy, który sprawia, że ucho podnoszące zawsze ustawia się we właściwym kierunku w stosunku do ładunku.

Materiał: Ucho i krętlik ze stali stopowej klasy 10.

Znakowanie: oznaczenie CE, UKCA-marked, DOR

Zakończenie: Malowane

Dodatkowa informacja: Powierzchnia, do której przymocowane są ucha do podnoszenia, powinna być płaska i wytrzymać obciążenie, na jakie będzie wystawiona.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Kod	DOR ton	Gwint mm	Tightening torque Nm	Pitch DIN 13	b mm	bi	d mm	e mm	g mm	SW mm	t mm	t1 mm	ø mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
TP 0,7	0,5	M 10 x 55	40	1,5	36,5	32	M 10	55	48	34	41	55	13	7,04	12

Rysunek techniczny

