Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™



General use | Overhead cranes | Slings

Lina stalowa 6x36WS-FC

Informacja o produkcie

ROPETEX S16 (oraz S65) to liny stalowe, które są najczęściej stosowanym rodzajem lin stalowych w zakresie od 8 do 38 mm. Obie konstrukcje mogą być używane do różnych zastosowań. Dostępne jako S16 z rdzeniem włókiennym (FC) lub jako S65 z niezależnym rdzeniem linowym (IWRC). S16 jest bardziej elastyczna, ale ma mniejszą wytrzymałość na zerwanie. S65 jest mniej elastyczna, ale ma większą wytrzymałość i jest bardziej odporna na zużycie i ścieranie, zwłaszcza gdy jest używana na rolkach lub bębnach.

Typowe zastosowanie:

- zawiesia linowe
- wciągniki, wciągarki, suwnice
- liny nośne
- cumy / liny cumownicze
- liny holownicze
- podnoszenie

Warianty:

- ROPETEX S65 może być używana zamiennie w bardzo wielu zastosowaniach, w szczególności, gdy istotny jest rdzeń stalowy (IWRC) zamiast włókiennego (FC)

Konstrukcja liny: 6x36WS-FC
Znakowanie: zgodnie z normą
Zakres temperatur: od -40°C do +200°C
Zakończenie: ocynkowana
standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0,5
RCN: 09

Nr artykułu	Średnica liny	Przekrój metaliczny mm²	Min. siła zrywająca [kN] 1960 N/mm²	Waga kg/100m
101100804270011	8	25,2	41.4	23,5
101100904270011	9	31,8	52.4	29,7
101101004270011	10	39,3	64.7	36,7
101101104270011	11	47,6	78.3	44,4
101101204270011	12	56,6	93.1	52,8
101101304270011	13	66,4	109	62
101101404270011	14	77	127	71,9
101101504270011	15	88,4	146	82,6
101101604270011	16	101	166	94
101101704270011	17	114	187	106
101101804270011	18	127,3	210	119
101101904270011	19	142	233	132
101102004270011	20	157	259	147
101102204270011	22	190	313	178
101102404270011	24	226	373	211
101102604270011	26	266	437	248
101102804270011	28	308	507	288
101103004270011	30	354	582	330
101103204270011	32	402	662	376
101103604270011	36	509	838	476
101103804270011	38	567	934	530