

Zacisk linowy BG

Informacja o produkcie



Ogólne: Zacisk linowy do podnoszenia. Wymaga mniejszej ilości zacisków na jedno mocowanie, np. dwa zaciski linowe zamiast czterech, dla liny 16 mm. Symetryczne - nie mogą być źle zamontowane. Zaciski zapewniają zamocowanie liny w stopniu co najmniej 90% minimalnej siły zrywającej liny zgodnie z aktualną normą europejską.

Konstrukcja: Podstawy z odlewu stalowego.

... [Read more](#)

Zakończenie: Ocynk ogniowy

Dodatkowa informacja: Przed użyciem należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu zawartymi w podręczniku użytkownika. Nie stosować w przypadku lin zagęszczonych lub młotkowanych.

Zacisk linowy BG

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Gwint	No. of clips when lifting	Moment obrotowy Nm	Waga kg/100pcs
47090062F	5-6	M6	2	9,5	9
47090063F	6.5-8	M6	2	9,5	12
47090064F	8.5-10	M8	2	22	20
47090065F	11-12.5	M10	2	44	39
47090066F	13-16	M12	2	75	72
47090067F	17-20	M14	2	120	120
47090068F	21-25	M18	2	260	280
47090069F	26-34	M20	2	350	770