

## Końcówka linowa stożkowa z śrubą OSS B



### Informacja o produkcie

Wykonane z hartowanego stopu metalu zakończenia do lin stalowych do osadzania w masie odlewniczej o wartościach mechanicznych (Charpy-V > 42 Joule /-20°C) do zastosowań w trudnych warunkach i niskich temperaturach. Do lin stalowych o średnicy 6 - 203 mm (1/4" - 8").

Dostępne 2 wykończenia powierzchni:

- Model OSS B : malowany na niebiesko. (OSS 196 - OSS 100 tylko ocynkowane ogniowo).
- Model OSS B.GAL : cynkowany ogniowo.

#### Cechy:

- Zabezpieczenie śruby za pomocą nakrętki i przetyczki.
- Wszystkie gniazda spelter mają 100% skuteczności.
- Dostępne również z trzpieniem + przetyczką (typ OSS P)

**Materiał:** Stal hartowana

**Znakowanie:** Rozmiar, średnica liny stalowej oraz numer partii lub numer seryjny.

**Zakres temperatur:** Od - 40°C do +110°C - 100% zakres wydajności.

**Zakończenie:** OSS B malowany na niebiesko - OSS BGALV : ocynkowany ogniowo.

**Dodatkowa informacja:** Dla pośredniej średnicy liny należy wybrać złączki o najbliższym następującym rozmiarze.

**Uwaga:** Porównaj minimalną siłę zrywającą końcówki i liny stalowej.

Nr artykułu	Kod	Średnica liny mm	Min. siła zrywająca ton	Powierzchnia	Strand	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
10.10OSS196B.GAL	OSS196B.GAL	6-7	8	ocynkowana	-	50	40	19	34	9	16	9	109	62	19	0,5	12
10.10OSS197B.GAL	OSS197B.GAL	8-10	12	ocynkowana	-	57	45	22	42	13	21	11	124	75	21	0,8	12
10.10OSS199B.GAL	OSS199B.GAL	14-16	25	ocynkowana	13	76	63	32	58	18	30	14	171	96	32	1,9	12

10.10OSS100B.GAL	OSS100B.GAL	18-19	40	ocynkowana	14-16	89	76	40	70	22	35	16	205	107	38	3,1	12
10.10OSS104B	OSS104B	20-22	55	malowane	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	123	44	4,7	12
10.10OSS104B.GAL	OSS104B.GAL	20-22	55	ocynkowana	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	123	44	4,7	12
10.10OSS108B	OSS108B	23-26	75	malowane	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	141	51	8	12
10.10OSS108B.GAL	OSS108B.GAL	23-26	75	ocynkowana	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	141	51	8	12
10.10OSS111B	OSS111B	27-30	90	malowane	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	160	57	12	12
10.10OSS111B.GAL	OSS111B.GAL	27-30	90	ocynkowana	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	160	57	12	12
10.10OSS115B	OSS115B	31-36	125	malowane	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	165	63	16	12
10.10OSS115B.GAL	OSS115B.GAL	31-36	125	ocynkowana	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	165	63	16	12
10.10OSS118B	OSS118B	37-39	150	malowane	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	199	76	23	12
10.10OSS118B.GAL	OSS118B.GAL	37-39	150	ocynkowana	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	199	76	23	12
10.10OSS120B	OSS120B	40-42	170	malowane	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	209	76	28	12
10.10OSS120B.GAL	OSS120B.GAL	40-42	170	ocynkowana	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	209	76	28	12
10.10OSS125B	OSS125B	43-48	225	malowane	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	237	89	43	12
10.10OSS125B.GAL	OSS125B.GAL	43-48	225	ocynkowana	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	237	89	43	12
10.10OSS128B	OSS128B	49-54	280	malowane	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	263	101	62	12
10.10OSS128B.GAL	OSS128B.GAL	49-54	280	ocynkowana	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	263	101	62	12
10.10OSS130B	OSS130B	55-60	360	malowane	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	298	113	90	12
10.10OSS130B.GAL	OSS130B.GAL	55-60	360	ocynkowana	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	298	113	90	12
10.10OSS132B	OSS132B	61-68	425	malowane	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	330	127	123	12
10.10OSS132B.GAL	OSS132B.GAL	61-68	425	ocynkowana	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	330	127	123	12
10.10OSS135B	OSS135B	69-75	460	malowane	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	359	133	159	12
10.10OSS135B.GAL	OSS135B.GAL	69-75	460	ocynkowana	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	359	133	159	12

10.10OSS138B	OSS138B	76-80	560	malowane	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	380	146	190	12
10.10OSS138B.GAL	OSS138B.GAL	76-80	560	ocynkowana	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	380	146	190	12
10.10OSS140B	OSS140B	81-86	625	malowane	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	397	159	230	12
10.10OSS140B.GAL	OSS140B.GAL	81-86	625	ocynkowana	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	397	159	230	12
10.10OSS142B	OSS142B	87-93	720	malowane	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	419	171	287	12
10.10OSS142B.GAL	OSS142B.GAL	87-93	720	ocynkowana	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	419	171	287	12
10.10OSS144B	OSS144B	94-102	875	malowane	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	451	191	377	12
10.10OSS144B.GAL	OSS144B.GAL	94-102	875	ocynkowana	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	451	191	377	12
10.10OSS146B	OSS146B	108-115	1 200	malowane	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1 145	506	205	548	12
10.10OSS146B.GAL	OSS146B.GAL	108-115	1 200	ocynkowana	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1 145	506	205	548	12
10.10OSS150B	OSS150B	120-130	1 400	malowane	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1 250	546	225	766	12
10.10OSS150B.GAL	OSS150B.GAL	120-130	1 400	ocynkowana	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1 250	546	225	766	12
10.10OSS155B	OSS155B	135-140	1 600	malowane	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1 300	623	230	1 081	12
10.10OSS155B.GAL	OSS155B.GAL	135-140	1 600	ocynkowana	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1 300	623	230	1 081	12
10.10OSS160B	OSS160B	142-153	2 000	malowane	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1 365	655	250	1 200	12
10.10OSS160B.GAL	OSS160B.GAL	142-153	2 000	ocynkowana	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1 365	655	250	1 200	12
10.10OSS165B	OSS165B	154-165	2 220	malowane	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1 460	685	260	1 474	12
10.10OSS165B.GAL	OSS165B.GAL	154-165	2 220	ocynkowana	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1 460	685	260	1 474	12
10.10OSS170B	OSS170B	166-178	2 500	malowane	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1 560	715	280	1 655	12
10.10OSS170B.GAL	OSS170B.GAL	166-178	2 500	ocynkowana	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1 560	715	280	1 655	12
10.10OSS175B	OSS175B	180-191	2 800	malowane	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1 650	750	300	1 956	12
10.10OSS175B.GAL	OSS175B.GAL	180-191	2 800	ocynkowana	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1 650	750	300	1 956	12
10.10OSS180B	OSS180B	192-204	3 200	malowane	180-191	775	620	345	640	229	330	160	1 740	790	320	2 303	12

## Rysunek techniczny

