Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Sprzęg transportowy do podnoszenia betonu

Informacja o produkcie



Uniwersalny sprzęg transportowy do podnoszenia elementów betonowych, przeznaczony do podnoszenia i manipulowania prefabrykatami betonowymi wyposażonymi w oddzielne kotwy transportowe. Dolna część okrągłego korpusu głównego sprzęgu transportowego posiada gniazdo, które pasuje do odpowiednio ukształtowanego końca kotwy typu T, osadzonej w półokrągłym zagłębieniu elementu betonowego. Podłączanie i odłączanie jest szybkie i łatwe – możliwe praktycznie jednym ruchem. Sprzęgi transportowe są przystosowane do pracy przy obciążeniu osiowym (pionowym), ukośnym oraz bocznym pod kątem 90°.

Grupy obciążeń:

- NS8BEL2,5: 1,5–2,5 t
- NS8BEL5: 3–5 t
- NS8BEL10: 6–10 t

... *Read more*

Znakowanie: oznaczenie CE
Zakończenie: Malowany, kolor żółty.
Dodatkowa informacja: Produkt nie zawiera kotwy transportowej, a kotwy nie znajdują się w ofercie produktowej Haklift.
Uwaga: Należy stosować wyłącznie kotwy transportowe i sprzęgi transportowe, które są ze sobą kompatybilne (pod względem nośności i wymiarów) oraz zaprojektowane do wspólnego użytkowania (typ/konstrukcja), aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i prawidłowe dopasowanie.

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Sprzęg transportowy do podnoszenia betonu

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Waga kg
42120034F	2,5	1,5
42120035F	5	3,3
42120036F	10	10

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved