

## Sprzęg transportowy do podnoszenia betonu

### Informacja o produkcie



Uniwersalny sprzęg transportowy do podnoszenia elementów betonowych, przeznaczony do podnoszenia i manipulowania prefabrykatami betonowymi wyposażonymi w oddzielne kotwy transportowe. Dolna część okrągłego korpusu głównego sprzęgu transportowego posiada gniazdo, które pasuje do odpowiednio ukształtowanego końca kotwy typu T, osadzonej w półokrągłym zagłębieniu elementu betonowego. Podłączanie i odłączanie jest szybkie i łatwe – możliwe praktycznie jednym ruchem. Sprzęgi transportowe są przystosowane do pracy przy obciążeniu osiowym (pionowym), ukośnym oraz bocznym pod kątem 90°.

#### Grupy obciążeń:

- NS8BEL2,5: 1,5–2,5 t
- NS8BEL5: 3–5 t
- NS8BEL10: 6–10 t

... [Read more](#)

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowany, kolor żółty.

**Dodatkowa informacja:** Produkt nie zawiera kotwy transportowej, a kotwy nie znajdują się w ofercie produktowej Haklift.

**Uwaga:** Należy stosować wyłącznie kotwy transportowe i sprzęgi transportowe, które są ze sobą kompatybilne (pod względem nośności i wymiarów) oraz zaprojektowane do wspólnego użytkowania (typ/konstrukcja), aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i prawidłowe dopasowanie.

## Sprzęg transportowy do podnoszenia betonu

### Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Waga kg
42120034F	2,5	1,5
42120035F	5	3,3
42120036F	10	10