
Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Informacja o produkcie




zZ zS sZ sS G

Konstrukcja liny: veropro 8 to 8-splotowa, nieodporna na rotację lina z zagęszczonymi splotkami zewnętrznymi i rdzeniem liny pokrytym warstwą tworzywa sztucznego.

Właściwości:

- Bardzo wysoka wytrzymałość na zerwanie.
- Bardzo stabilna konstrukcja liny z bardzo dobrymi właściwościami zmęczeniowymi.
- Plastikowa warstwa pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi splotkami zapobiega wewnętrznemu zużyciu i chroni rdzeń przed korozją.
- Bardzo wysoka odporność na spłaszczenie i zużycie.
- Specjalnie nadaje się do nawijania wielowarstwowego (Lang Lay).

ISO 4309
Kategoria liny: do 42mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48mm RCN.13 ... *Read more*

Overhead cranes


Mobile port crane


Offshore crane


Loading crane


Crawler crane


Container crane


Piling crane


Tower crane


Deck crane


Straddle carrier


Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 12385-4
Uwaga: Veropro 8 nie może być użytkowana z kretlikiem.

Wsp. wypełnienia: 0.666
RCN: 09
Tolerancja Ø: +2% to +4%

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G18VP8127E	12,7	1 770	Ocynkowana	zZ	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G23VP8127E	12,7	1 770	Ocynkowana	zS	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G13VP8127E	12,7	1 770	Ocynkowana	sZ	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G28VP8127E	12,7	1 770	Ocynkowana	sS	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B18VP8127E	12,7	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B23VP8127E	12,7	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B13VP8127E	12,7	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B28VP8127E	12,7	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G18VP8127G	12,7	1 960	Ocynkowana	zZ	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G23VP8127G	12,7	1 960	Ocynkowana	zS	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G13VP8127G	12,7	1 960	Ocynkowana	sZ	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G28VP8127G	12,7	1 960	Ocynkowana	sS	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B18VP8127G	12,7	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B23VP8127G	12,7	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B13VP8127G	12,7	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B28VP8127G	12,7	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G18VP8127H	12,7	2 160	Ocynkowana	zZ	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.G23VP8127H	12,7	2 160	Ocynkowana	zS	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.G13VP8127H	12,7	2 160	Ocynkowana	sZ	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.G28VP8127H	12,7	2 160	Ocynkowana	sS	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.B18VP8127H	12,7	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.B23VP8127H	12,7	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.B13VP8127H	12,7	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.B28VP8127H	12,7	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.G18VP8224E	22,4	1 770	Ocynkowana	zZ	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.G23VP8224E	22,4	1 770	Ocynkowana	zS	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.G13VP8224E	22,4	1 770	Ocynkowana	sZ	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.G28VP8224E	22,4	1 770	Ocynkowana	sS	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.B18VP8224E	22,4	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.B23VP8224E	22,4	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.B13VP8224E	22,4	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	408,9	264	SupplierStandard	225,7

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B28VP8224E	22,4	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.G18VP8224G	22,4	1 960	Ocynkowana	zZ	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.G23VP8224G	22,4	1 960	Ocynkowana	zS	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.G13VP8224G	22,4	1 960	Ocynkowana	sZ	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.G28VP8224G	22,4	1 960	Ocynkowana	sS	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.B18VP8224G	22,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.B23VP8224G	22,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.B13VP8224G	22,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.B28VP8224G	22,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.G18VP8224H	22,4	2 160	Ocynkowana	zZ	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.G23VP8224H	22,4	2 160	Ocynkowana	zS	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.G13VP8224H	22,4	2 160	Ocynkowana	sZ	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.G28VP8224H	22,4	2 160	Ocynkowana	sS	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.B18VP8224H	22,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.B23VP8224H	22,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.B13VP8224H	22,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.B28VP8224H	22,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.G18VP8254E	25,4	1 770	Ocynkowana	zZ	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.G23VP8254E	25,4	1 770	Ocynkowana	zS	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.G13VP8254E	25,4	1 770	Ocynkowana	sZ	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.G28VP8254E	25,4	1 770	Ocynkowana	sS	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.B18VP8254E	25,4	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.B23VP8254E	25,4	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.B13VP8254E	25,4	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.B28VP8254E	25,4	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.G18VP8254G	25,4	1 960	Ocynkowana	zZ	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.G23VP8254G	25,4	1 960	Ocynkowana	zS	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.G13VP8254G	25,4	1 960	Ocynkowana	sZ	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.G28VP8254G	25,4	1 960	Ocynkowana	sS	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.B18VP8254G	25,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.B23VP8254G	25,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	581,5	339	SupplierStandard	290,2

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B13VP8254G	25,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.B28VP8254G	25,4	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.G18VP8254H	25,4	2 160	Ocynkowana	zZ	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.G23VP8254H	25,4	2 160	Ocynkowana	zS	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.G13VP8254H	25,4	2 160	Ocynkowana	sZ	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.G28VP8254H	25,4	2 160	Ocynkowana	sS	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.B18VP8254H	25,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.B23VP8254H	25,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.B13VP8254H	25,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.B28VP8254H	25,4	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.G18VP8286E	28,6	1 770	Ocynkowana	zZ	666,5	430	SupplierStandard	368
01.G23VP8286E	28,6	1 770	Ocynkowana	zS	666,5	430	SupplierStandard	368
01.G13VP8286E	28,6	1 770	Ocynkowana	sZ	666,5	430	SupplierStandard	368
01.G28VP8286E	28,6	1 770	Ocynkowana	sS	666,5	430	SupplierStandard	368
01.B18VP8286E	28,6	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	666,5	430	SupplierStandard	368
01.B23VP8286E	28,6	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	666,5	430	SupplierStandard	368
01.B13VP8286E	28,6	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	666,5	430	SupplierStandard	368
01.B28VP8286E	28,6	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	666,5	430	SupplierStandard	368
01.G18VP8286G	28,6	1 960	Ocynkowana	zZ	737,2	430	SupplierStandard	368
01.G23VP8286G	28,6	1 960	Ocynkowana	zS	737,2	430	SupplierStandard	368
01.G13VP8286G	28,6	1 960	Ocynkowana	sZ	737,2	430	SupplierStandard	368
01.G28VP8286G	28,6	1 960	Ocynkowana	sS	737,2	430	SupplierStandard	368
01.B18VP8286G	28,6	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	737,2	430	SupplierStandard	368
01.B23VP8286G	28,6	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	737,2	430	SupplierStandard	368
01.B13VP8286G	28,6	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	737,2	430	SupplierStandard	368
01.B28VP8286G	28,6	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	737,2	430	SupplierStandard	368
01.G18VP8286H	28,6	2 160	Ocynkowana	zZ	774,5	430	SupplierStandard	368
01.G23VP8286H	28,6	2 160	Ocynkowana	zS	774,5	430	SupplierStandard	368
01.G13VP8286H	28,6	2 160	Ocynkowana	sZ	774,5	430	SupplierStandard	368
01.G28VP8286H	28,6	2 160	Ocynkowana	sS	774,5	430	SupplierStandard	368
01.B18VP8286H	28,6	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	774,5	430	SupplierStandard	368

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B23VP8286H	28,6	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	774,5	430	SupplierStandard	368
01.B13VP8286H	28,6	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	774,5	430	SupplierStandard	368
01.B28VP8286H	28,6	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	774,5	430	SupplierStandard	368
01.G18VP8413E	41,3	1 770	Ocynkowana	zZ	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.G23VP8413E	41,3	1 770	Ocynkowana	zS	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.G13VP8413E	41,3	1 770	Ocynkowana	sZ	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.G28VP8413E	41,3	1 770	Ocynkowana	sS	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.B18VP8413E	41,3	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.B23VP8413E	41,3	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.B13VP8413E	41,3	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.B28VP8413E	41,3	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.G18VP8413G	41,3	1 960	Ocynkowana	zZ	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.G23VP8413G	41,3	1 960	Ocynkowana	zS	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.G13VP8413G	41,3	1 960	Ocynkowana	sZ	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.G28VP8413G	41,3	1 960	Ocynkowana	sS	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.B18VP8413G	41,3	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.B23VP8413G	41,3	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.B13VP8413G	41,3	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.B28VP8413G	41,3	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.G18VP8413H	41,3	2 160	Ocynkowana	zZ	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.G23VP8413H	41,3	2 160	Ocynkowana	zS	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.G13VP8413H	41,3	2 160	Ocynkowana	sZ	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.G28VP8413H	41,3	2 160	Ocynkowana	sS	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.B18VP8413H	41,3	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.B23VP8413H	41,3	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.B13VP8413H	41,3	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.B28VP8413H	41,3	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.G18VP8475E	47,5	1 770	Ocynkowana	zZ	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G23VP8475E	47,5	1 770	Ocynkowana	zS	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G13VP8475E	47,5	1 770	Ocynkowana	sZ	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G28VP8475E	47,5	1 770	Ocynkowana	sS	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B18VP8475E	47,5	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B23VP8475E	47,5	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B13VP8475E	47,5	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B28VP8475E	47,5	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G18VP8475G	47,5	1 960	Ocynkowana	zZ	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G23VP8475G	47,5	1 960	Ocynkowana	zS	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G13VP8475G	47,5	1 960	Ocynkowana	sZ	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G28VP8475G	47,5	1 960	Ocynkowana	sS	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B18VP8475G	47,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B23VP8475G	47,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B13VP8475G	47,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B28VP8475G	47,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G18VP8475H	47,5	2 160	Ocynkowana	zZ	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G23VP8475H	47,5	2 160	Ocynkowana	zS	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G13VP8475H	47,5	2 160	Ocynkowana	sZ	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G28VP8475H	47,5	2 160	Ocynkowana	sS	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B18VP8475H	47,5	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B23VP8475H	47,5	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B13VP8475H	47,5	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B28VP8475H	47,5	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G18VP8080E	8	1 770	Ocynkowana	zZ	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.G23VP8080E	8	1 770	Ocynkowana	zS	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.G13VP8080E	8	1 770	Ocynkowana	sZ	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.G28VP8080E	8	1 770	Ocynkowana	sS	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.B18VP8080E	8	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.B23VP8080E	8	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.B13VP8080E	8	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.B28VP8080E	8	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.G18VP8080G	8	1 960	Ocynkowana	zZ	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.G23VP8080G	8	1 960	Ocynkowana	zS	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.G13VP8080G	8	1 960	Ocynkowana	sZ	57,7	33	SupplierStandard	28,8

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G28VP8080G	8	1 960	Ocynkowana	sS	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.B18VP8080G	8	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.B23VP8080G	8	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.B13VP8080G	8	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.B28VP8080G	8	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.G18VP8080H	8	2 160	Ocynkowana	zZ	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.G23VP8080H	8	2 160	Ocynkowana	zS	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.G13VP8080H	8	2 160	Ocynkowana	sZ	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.G28VP8080H	8	2 160	Ocynkowana	sS	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.B18VP8080H	8	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.B23VP8080H	8	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.B13VP8080H	8	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.B28VP8080H	8	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.G13VP8090E	9	1 770	Ocynkowana	sZ	66	42	SupplierStandard	35,4
01.G18VP8090E	9	1 770	Ocynkowana	zZ	66	42	SupplierStandard	36,4
01.G23VP8090E	9	1 770	Ocynkowana	zS	66	42	SupplierStandard	36,4
01.G28VP8090E	9	1 770	Ocynkowana	sS	66	42	SupplierStandard	36,4
01.B18VP8090E	9	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	66	42	SupplierStandard	36,4
01.B23VP8090E	9	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	66	42	SupplierStandard	36,4
01.B13VP8090E	9	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	66	42	SupplierStandard	36,4
01.B28VP8090E	9	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	66	42	SupplierStandard	36,4
01.G18VP8090G	9	1 960	Ocynkowana	zZ	73	42	SupplierStandard	36,4
01.G23VP8090G	9	1 960	Ocynkowana	zS	73	42	SupplierStandard	36,4
01.G13VP8090G	9	1 960	Ocynkowana	sZ	73	42	SupplierStandard	36,4
01.G28VP8090G	9	1 960	Ocynkowana	sS	73	42	SupplierStandard	36,4
01.B18VP8090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	73	42	SupplierStandard	36,4
01.B23VP8090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	73	42	SupplierStandard	36,4
01.B13VP8090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	73	42	SupplierStandard	36,4
01.B28VP8090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	73	42	SupplierStandard	36,4
01.G18VP8090H	9	2 160	Ocynkowana	zZ	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.G23VP8090H	9	2 160	Ocynkowana	zS	76,7	42	SupplierStandard	36,4

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G13VP8090H	9	2 160	Ocynkowana	sZ	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.G28VP8090H	9	2 160	Ocynkowana	sS	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.B18VP8090H	9	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.B23VP8090H	9	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.B13VP8090H	9	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.B28VP8090H	9	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.G18VP8100E	10	1 770	Ocynkowana	zZ	81,5	52	SupplierStandard	45
01.G23VP8100E	10	1 770	Ocynkowana	zS	81,5	52	SupplierStandard	45
01.G13VP8100E	10	1 770	Ocynkowana	sZ	81,5	52	SupplierStandard	45
01.G28VP8100E	10	1 770	Ocynkowana	sS	81,5	52	SupplierStandard	45
01.B18VP8100E	10	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	81,5	52	SupplierStandard	45
01.B23VP8100E	10	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	81,5	52	SupplierStandard	45
01.B13VP8100E	10	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	81,5	52	SupplierStandard	45
01.B28VP8100E	10	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	81,5	52	SupplierStandard	45
01.G18VP8100G	10	1 960	Ocynkowana	zZ	90,1	52	SupplierStandard	45
01.G23VP8100G	10	1 960	Ocynkowana	zS	90,1	52	SupplierStandard	45
01.G13VP8100G	10	1 960	Ocynkowana	sZ	90,1	52	SupplierStandard	45
01.G28VP8100G	10	1 960	Ocynkowana	sS	90,1	52	SupplierStandard	45
01.B18VP8100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	90,1	52	SupplierStandard	45
01.B23VP8100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	90,1	52	SupplierStandard	45
01.B13VP8100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	90,1	52	SupplierStandard	45
01.B28VP8100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	90,1	52	SupplierStandard	45
01.G18VP8100H	10	2 160	Ocynkowana	zZ	94,7	52	SupplierStandard	45
01.G23VP8100H	10	2 160	Ocynkowana	zS	94,7	52	SupplierStandard	45
01.G13VP8100H	10	2 160	Ocynkowana	sZ	94,7	52	SupplierStandard	45
01.G28VP8100H	10	2 160	Ocynkowana	sS	94,7	52	SupplierStandard	45
01.B18VP8100H	10	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	94,7	52	SupplierStandard	45
01.B23VP8100H	10	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	94,7	52	SupplierStandard	45
01.B13VP8100H	10	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	94,7	52	SupplierStandard	45
01.B28VP8100H	10	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	94,7	52	SupplierStandard	45
01.G18VP8110E	11	1 770	Ocynkowana	zZ	98,6	63	SupplierStandard	54,4

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G23VP8110E	11	1 770	Ocynkowana	zS	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G13VP8110E	11	1 770	Ocynkowana	sZ	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G28VP8110E	11	1 770	Ocynkowana	sS	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B18VP8110E	11	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B23VP8110E	11	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B13VP8110E	11	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B28VP8110E	11	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G18VP8110G	11	1 960	Ocynkowana	zZ	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.G23VP8110G	11	1 960	Ocynkowana	zS	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.G13VP8110G	11	1 960	Ocynkowana	sZ	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.G28VP8110G	11	1 960	Ocynkowana	sS	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.B18VP8110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.B23VP8110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.B13VP8110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.B28VP8110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.G18VP8110H	11	2 160	Ocynkowana	zZ	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G23VP8110H	11	2 160	Ocynkowana	zS	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G13VP8110H	11	2 160	Ocynkowana	sZ	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G28VP8110H	11	2 160	Ocynkowana	sS	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B18VP8110H	11	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B23VP8110H	11	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B13VP8110H	11	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B28VP8110H	11	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G18VP8120E	12	1 770	Ocynkowana	zZ	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G23VP8120E	12	1 770	Ocynkowana	zS	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G13VP8120E	12	1 770	Ocynkowana	sZ	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G28VP8120E	12	1 770	Ocynkowana	sS	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B18VP8120E	12	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B23VP8120E	12	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B13VP8120E	12	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B28VP8120E	12	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	117,3	75	SupplierStandard	64,8

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G18VP8120G	12	1 960	Ocynkowana	zZ	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.G23VP8120G	12	1 960	Ocynkowana	zS	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.G13VP8120G	12	1 960	Ocynkowana	sZ	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.G28VP8120G	12	1 960	Ocynkowana	sS	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.B18VP8120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.B23VP8120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.B13VP8120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.B28VP8120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.G18VP8120H	12	2 160	Ocynkowana	zZ	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G23VP8120H	12	2 160	Ocynkowana	zS	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G13VP8120H	12	2 160	Ocynkowana	sZ	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G28VP8120H	12	2 160	Ocynkowana	sS	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B18VP8120H	12	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B23VP8120H	12	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B13VP8120H	12	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B28VP8120H	12	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G18VP8130E	13	1 770	Ocynkowana	zZ	137,7	88	SupplierStandard	76
01.G23VP8130E	13	1 770	Ocynkowana	zS	137,7	88	SupplierStandard	76
01.G13VP8130E	13	1 770	Ocynkowana	sZ	137,7	88	SupplierStandard	76
01.G28VP8130E	13	1 770	Ocynkowana	sS	137,7	88	SupplierStandard	76
01.B18VP8130E	13	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	137,7	88	SupplierStandard	76
01.B23VP8130E	13	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	137,7	88	SupplierStandard	76
01.B13VP8130E	13	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	137,7	88	SupplierStandard	76
01.B28VP8130E	13	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	137,7	88	SupplierStandard	76
01.G18VP8130G	13	1 960	Ocynkowana	zZ	152,3	88	SupplierStandard	76
01.G23VP8130G	13	1 960	Ocynkowana	zS	152,3	88	SupplierStandard	76
01.G13VP8130G	13	1 960	Ocynkowana	sZ	152,3	88	SupplierStandard	76
01.G28VP8130G	13	1 960	Ocynkowana	sS	152,3	88	SupplierStandard	76
01.B18VP8130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	152,3	88	SupplierStandard	76
01.B23VP8130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	152,3	88	SupplierStandard	76
01.B13VP8130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	152,3	88	SupplierStandard	76

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B28VP8130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	152,3	88	SupplierStandard	76
01.G18VP8130H	13	2 160	Ocynkowana	zZ	160	88	SupplierStandard	76
01.G23VP8130H	13	2 160	Ocynkowana	zS	160	88	SupplierStandard	76
01.G13VP8130H	13	2 160	Ocynkowana	sZ	160	88	SupplierStandard	76
01.G28VP8130H	13	2 160	Ocynkowana	sS	160	88	SupplierStandard	76
01.B18VP8130H	13	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	160	88	SupplierStandard	76
01.B23VP8130H	13	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	160	88	SupplierStandard	76
01.B13VP8130H	13	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	160	88	SupplierStandard	76
01.B28VP8130H	13	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	160	88	SupplierStandard	76
01.G18VP8140E	14	1 770	Ocynkowana	zZ	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G23VP8140E	14	1 770	Ocynkowana	zS	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G13VP8140E	14	1 770	Ocynkowana	sZ	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G28VP8140E	14	1 770	Ocynkowana	sS	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B18VP8140E	14	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B23VP8140E	14	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B13VP8140E	14	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B28VP8140E	14	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G18VP8140G	14	1 960	Ocynkowana	zZ	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G23VP8140G	14	1 960	Ocynkowana	zS	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G13VP8140G	14	1 960	Ocynkowana	sZ	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G28VP8140G	14	1 960	Ocynkowana	sS	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B18VP8140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B23VP8140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B13VP8140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B28VP8140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G18VP8140H	14	2 160	Ocynkowana	zZ	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.G23VP8140H	14	2 160	Ocynkowana	zS	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.G13VP8140H	14	2 160	Ocynkowana	sZ	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.G28VP8140H	14	2 160	Ocynkowana	sS	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.B18VP8140H	14	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.B23VP8140H	14	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	185,6	103	SupplierStandard	88,2

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B13VP8140H	14	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.B28VP8140H	14	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.G18VP8150E	15	1 770	Ocynkowana	zZ	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.G23VP8150E	15	1 770	Ocynkowana	zS	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.G13VP8150E	15	1 770	Ocynkowana	sZ	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.G28VP8150E	15	1 770	Ocynkowana	sS	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.B18VP8150E	15	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.B23VP8150E	15	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.B13VP8150E	15	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.B28VP8150E	15	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.G18VP8150G	15	1 960	Ocynkowana	zZ	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.G23VP8150G	15	1 960	Ocynkowana	zS	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.G13VP8150G	15	1 960	Ocynkowana	sZ	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.G28VP8150G	15	1 960	Ocynkowana	sS	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.B18VP8150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.B23VP8150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.B13VP8150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.B28VP8150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.G18VP8150H	15	2 160	Ocynkowana	zZ	213	118	SupplierStandard	101,2
01.G23VP8150H	15	2 160	Ocynkowana	zS	213	118	SupplierStandard	101,2
01.G13VP8150H	15	2 160	Ocynkowana	sZ	213	118	SupplierStandard	101,2
01.G28VP8150H	15	2 160	Ocynkowana	sS	213	118	SupplierStandard	101,2
01.B18VP8150H	15	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	213	118	SupplierStandard	101,2
01.B23VP8150H	15	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	213	118	SupplierStandard	101,2
01.B13VP8150H	15	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	213	118	SupplierStandard	101,2
01.B28VP8150H	15	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	213	118	SupplierStandard	101,2
01.G18VP8160E	16	1 770	Ocynkowana	zZ	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.G23VP8160E	16	1 770	Ocynkowana	zS	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.G13VP8160E	16	1 770	Ocynkowana	sZ	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.G28VP8160E	16	1 770	Ocynkowana	sS	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.B18VP8160E	16	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	208,6	134	SupplierStandard	115,2

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B23VP8160E	16	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.B13VP8160E	16	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.B28VP8160E	16	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.G18VP8160G	16	1 960	Ocynkowana	zZ	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.G23VP8160G	16	1 960	Ocynkowana	zS	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.G13VP8160G	16	1 960	Ocynkowana	sZ	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.G28VP8160G	16	1 960	Ocynkowana	sS	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.B18VP8160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.B23VP8160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.B13VP8160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.B28VP8160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.G18VP8160H	16	2 160	Ocynkowana	zZ	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.G23VP8160H	16	2 160	Ocynkowana	zS	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.G13VP8160H	16	2 160	Ocynkowana	sZ	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.G28VP8160H	16	2 160	Ocynkowana	sS	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.B18VP8160H	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.B23VP8160H	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.B13VP8160H	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.B28VP8160H	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.G18VP8170E	17	1 770	Ocynkowana	zZ	235,5	151	SupplierStandard	130
01.G23VP8170E	17	1 770	Ocynkowana	zS	235,5	151	SupplierStandard	130
01.G13VP8170E	17	1 770	Ocynkowana	sZ	235,5	151	SupplierStandard	130
01.G28VP8170E	17	1 770	Ocynkowana	sS	235,5	151	SupplierStandard	130
01.B18VP8170E	17	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	235,5	151	SupplierStandard	130
01.B23VP8170E	17	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	235,5	151	SupplierStandard	130
01.B13VP8170E	17	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	235,5	151	SupplierStandard	130
01.B28VP8170E	17	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	235,5	151	SupplierStandard	130
01.G18VP8170G	17	1 960	Ocynkowana	zZ	260,5	151	SupplierStandard	130
01.G23VP8170G	17	1 960	Ocynkowana	zS	260,5	151	SupplierStandard	130
01.G13VP8170G	17	1 960	Ocynkowana	sZ	260,5	151	SupplierStandard	130
01.G28VP8170G	17	1 960	Ocynkowana	sS	260,5	151	SupplierStandard	130

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B18VP8170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	260,5	151	SupplierStandard	130
01.B23VP8170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	260,5	151	SupplierStandard	130
01.B13VP8170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	260,5	151	SupplierStandard	130
01.B28VP8170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	260,5	151	SupplierStandard	130
01.G18VP8170H	17	2 160	Ocynkowana	zZ	273,6	151	SupplierStandard	130
01.G23VP8170H	17	2 160	Ocynkowana	zS	273,6	151	SupplierStandard	130
01.G13VP8170H	17	2 160	Ocynkowana	sZ	273,6	151	SupplierStandard	130
01.G28VP8170H	17	2 160	Ocynkowana	sS	273,6	151	SupplierStandard	130
01.B18VP8170H	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	273,6	151	SupplierStandard	130
01.B23VP8170H	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	273,6	151	SupplierStandard	130
01.B13VP8170H	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	273,6	151	SupplierStandard	130
01.B28VP8170H	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	273,6	151	SupplierStandard	130
01.G18VP8180E	18	1 770	Ocynkowana	zZ	264	169	SupplierStandard	146,7
01.G23VP8180E	18	1 770	Ocynkowana	zS	264	169	SupplierStandard	146,7
01.G13VP8180E	18	1 770	Ocynkowana	sZ	264	169	SupplierStandard	146,7
01.G28VP8180E	18	1 770	Ocynkowana	sS	264	169	SupplierStandard	146,7
01.B18VP8180E	18	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	264	169	SupplierStandard	146,7
01.B23VP8180E	18	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	264	169	SupplierStandard	146,7
01.B13VP8180E	18	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	264	169	SupplierStandard	146,7
01.B28VP8180E	18	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	264	169	SupplierStandard	146,7
01.G18VP8180G	18	1 960	Ocynkowana	zZ	292	169	SupplierStandard	146,7
01.G23VP8180G	18	1 960	Ocynkowana	zS	292	169	SupplierStandard	146,7
01.G13VP8180G	18	1 960	Ocynkowana	sZ	292	169	SupplierStandard	146,7
01.G28VP8180G	18	1 960	Ocynkowana	sS	292	169	SupplierStandard	146,7
01.B18VP8180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	292	169	SupplierStandard	146,7
01.B23VP8180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	292	169	SupplierStandard	146,7
01.B13VP8180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	292	169	SupplierStandard	146,7
01.B28VP8180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	292	169	SupplierStandard	146,7
01.G18VP8180H	18	2 160	Ocynkowana	zZ	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.G23VP8180H	18	2 160	Ocynkowana	zS	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.G13VP8180H	18	2 160	Ocynkowana	sZ	306,8	169	SupplierStandard	146,7

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G28VP8180H	18	2 160	Ocynkowana	sS	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.B18VP8180H	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.B23VP8180H	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.B13VP8180H	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.B28VP8180H	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.G18VP8190E	19	1 770	Ocynkowana	zZ	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.G23VP8190E	19	1 770	Ocynkowana	zS	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.G13VP8190E	19	1 770	Ocynkowana	sZ	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.G28VP8190E	19	1 770	Ocynkowana	sS	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.B18VP8190E	19	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.B23VP8190E	19	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.B13VP8190E	19	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.B28VP8190E	19	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.G18VP8190G	19	1 960	Ocynkowana	zZ	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.G23VP8190G	19	1 960	Ocynkowana	zS	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.G13VP8190G	19	1 960	Ocynkowana	sZ	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.G28VP8190G	19	1 960	Ocynkowana	sS	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.B18VP8190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.B23VP8190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.B13VP8190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.B28VP8190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.G18VP8190H	19	2 160	Ocynkowana	zZ	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.G23VP8190H	19	2 160	Ocynkowana	zS	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.G13VP8190H	19	2 160	Ocynkowana	sZ	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.G28VP8190H	19	2 160	Ocynkowana	sS	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.B18VP8190H	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.B23VP8190H	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.B13VP8190H	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.B28VP8190H	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.G18VP8200E	20	1 770	Ocynkowana	zZ	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.G23VP8200E	20	1 770	Ocynkowana	zS	325,9	209	SupplierStandard	179,9

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G13VP8200E	20	1 770	Ocynkowana	sZ	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.G28VP8200E	20	1 770	Ocynkowana	sS	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.B18VP8200E	20	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.B23VP8200E	20	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.B13VP8200E	20	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.B28VP8200E	20	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.G18VP8200G	20	1 960	Ocynkowana	zZ	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.G23VP8200G	20	1 960	Ocynkowana	zS	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.G13VP8200G	20	1 960	Ocynkowana	sZ	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.G28VP8200G	20	1 960	Ocynkowana	sS	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.B18VP8200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.B23VP8200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.B13VP8200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.B28VP8200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.G18VP8200H	20	2 160	Ocynkowana	zZ	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.G23VP8200H	20	2 160	Ocynkowana	zS	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.G13VP8200H	20	2 160	Ocynkowana	sZ	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.G28VP8200H	20	2 160	Ocynkowana	sS	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.B18VP8200H	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.B23VP8200H	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.B13VP8200H	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.B28VP8200H	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.G18VP8210E	21	1 770	Ocynkowana	zZ	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.G23VP8210E	21	1 770	Ocynkowana	zS	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.G13VP8210E	21	1 770	Ocynkowana	sZ	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.G28VP8210E	21	1 770	Ocynkowana	sS	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.B18VP8210E	21	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.B23VP8210E	21	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.B13VP8210E	21	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.B28VP8210E	21	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.G18VP8210G	21	1 960	Ocynkowana	zZ	397,5	231	SupplierStandard	198,4

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G23VP8210G	21	1 960	Ocynkowana	zS	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G13VP8210G	21	1 960	Ocynkowana	sZ	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G28VP8210G	21	1 960	Ocynkowana	sS	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B18VP8210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B23VP8210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B13VP8210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B28VP8210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G18VP8210H	21	2 160	Ocynkowana	zZ	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G23VP8210H	21	2 160	Ocynkowana	zS	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G13VP8210H	21	2 160	Ocynkowana	sZ	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G28VP8210H	21	2 160	Ocynkowana	sS	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B18VP8210H	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B23VP8210H	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B13VP8210H	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B28VP8210H	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G18VP8220E	22	1 770	Ocynkowana	zZ	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.G23VP8220E	22	1 770	Ocynkowana	zS	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.G13VP8220E	22	1 770	Ocynkowana	sZ	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.G28VP8220E	22	1 770	Ocynkowana	sS	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.B18VP8220E	22	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.B23VP8220E	22	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.B13VP8220E	22	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.B28VP8220E	22	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.G18VP8220G	22	1 960	Ocynkowana	zZ	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.G23VP8220G	22	1 960	Ocynkowana	zS	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.G13VP8220G	22	1 960	Ocynkowana	sZ	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.G28VP8220G	22	1 960	Ocynkowana	sS	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.B18VP8220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.B23VP8220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.B13VP8220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.B28VP8220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	436,2	253	SupplierStandard	217,7

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G18VP8220H	22	2 160	Ocynkowana	zZ	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.G23VP8220H	22	2 160	Ocynkowana	zS	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.G13VP8220H	22	2 160	Ocynkowana	sZ	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.G28VP8220H	22	2 160	Ocynkowana	sS	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.B18VP8220H	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.B23VP8220H	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.B13VP8220H	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.B28VP8220H	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.G18VP8230E	23	1 770	Ocynkowana	zZ	431	277	SupplierStandard	238
01.G23VP8230E	23	1 770	Ocynkowana	zS	431	277	SupplierStandard	238
01.G13VP8230E	23	1 770	Ocynkowana	sZ	431	277	SupplierStandard	238
01.G28VP8230E	23	1 770	Ocynkowana	sS	431	277	SupplierStandard	238
01.B18VP8230E	23	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	431	277	SupplierStandard	238
01.B23VP8230E	23	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	431	277	SupplierStandard	238
01.B13VP8230E	23	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	431	277	SupplierStandard	238
01.B28VP8230E	23	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	431	277	SupplierStandard	238
01.G18VP8230G	23	1 960	Ocynkowana	zZ	476,8	277	SupplierStandard	238
01.G23VP8230G	23	1 960	Ocynkowana	zS	476,8	277	SupplierStandard	238
01.G13VP8230G	23	1 960	Ocynkowana	sZ	476,8	277	SupplierStandard	238
01.G28VP8230G	23	1 960	Ocynkowana	sS	476,8	277	SupplierStandard	238
01.B18VP8230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	476,8	277	SupplierStandard	238
01.B23VP8230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	476,8	277	SupplierStandard	238
01.B13VP8230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	476,8	277	SupplierStandard	238
01.B28VP8230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	476,8	277	SupplierStandard	238
01.G18VP8230H	23	2 160	Ocynkowana	zZ	500,9	277	SupplierStandard	238
01.G23VP8230H	23	2 160	Ocynkowana	zS	500,9	277	SupplierStandard	238
01.G13VP8230H	23	2 160	Ocynkowana	sZ	500,9	277	SupplierStandard	238
01.G28VP8230H	23	2 160	Ocynkowana	sS	500,9	277	SupplierStandard	238
01.B18VP8230H	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	500,9	277	SupplierStandard	238
01.B23VP8230H	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	500,9	277	SupplierStandard	238
01.B13VP8230H	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	500,9	277	SupplierStandard	238

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B28VP8230H	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	500,9	277	SupplierStandard	238
01.G18VP8240E	24	1 770	Ocynkowana	zZ	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.G23VP8240E	24	1 770	Ocynkowana	zS	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.G13VP8240E	24	1 770	Ocynkowana	sZ	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.G28VP8240E	24	1 770	Ocynkowana	sS	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.B18VP8240E	24	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.B23VP8240E	24	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.B13VP8240E	24	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.B28VP8240E	24	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.G18VP8240G	24	1 960	Ocynkowana	zZ	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.G23VP8240G	24	1 960	Ocynkowana	zS	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.G13VP8240G	24	1 960	Ocynkowana	sZ	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.G28VP8240G	24	1 960	Ocynkowana	sS	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.B18VP8240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.B23VP8240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.B13VP8240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.B28VP8240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.G18VP8240H	24	2 160	Ocynkowana	zZ	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.G23VP8240H	24	2 160	Ocynkowana	zS	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.G13VP8240H	24	2 160	Ocynkowana	sZ	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.G28VP8240H	24	2 160	Ocynkowana	sS	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.B18VP8240H	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.B23VP8240H	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.B13VP8240H	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.B28VP8240H	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.G18VP8250E	25	1 770	Ocynkowana	zZ	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G23VP8250E	25	1 770	Ocynkowana	zS	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G13VP8250E	25	1 770	Ocynkowana	sZ	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G28VP8250E	25	1 770	Ocynkowana	sS	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B18VP8250E	25	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B23VP8250E	25	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	509,3	327	SupplierStandard	281,2

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B13VP8250E	25	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B28VP8250E	25	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G18VP8250G	25	1 960	Ocynkowana	zZ	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G23VP8250G	25	1 960	Ocynkowana	zS	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G13VP8250G	25	1 960	Ocynkowana	sZ	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G28VP8250G	25	1 960	Ocynkowana	sS	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B18VP8250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B23VP8250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B13VP8250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B28VP8250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G18VP8250H	25	2 160	Ocynkowana	zZ	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.G23VP8250H	25	2 160	Ocynkowana	zS	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.G13VP8250H	25	2 160	Ocynkowana	sZ	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.G28VP8250H	25	2 160	Ocynkowana	sS	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.B18VP8250H	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.B23VP8250H	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.B13VP8250H	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.B28VP8250H	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.G18VP8260E	26	1 770	Ocynkowana	zZ	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.G23VP8260E	26	1 770	Ocynkowana	zS	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.G13VP8260E	26	1 770	Ocynkowana	sZ	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.G28VP8260E	26	1 770	Ocynkowana	sS	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.B18VP8260E	26	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.B23VP8260E	26	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.B13VP8260E	26	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.B28VP8260E	26	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.G18VP8260G	26	1 960	Ocynkowana	zZ	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.G23VP8260G	26	1 960	Ocynkowana	zS	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.G13VP8260G	26	1 960	Ocynkowana	sZ	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.G28VP8260G	26	1 960	Ocynkowana	sS	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.B18VP8260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	609,3	354	SupplierStandard	304,1

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B23VP8260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.B13VP8260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.B28VP8260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.G18VP8260H	26	2 160	Ocynkowana	zZ	640	354	SupplierStandard	304,1
01.G23VP8260H	26	2 160	Ocynkowana	zS	640	354	SupplierStandard	304,1
01.G13VP8260H	26	2 160	Ocynkowana	sZ	640	354	SupplierStandard	304,1
01.G28VP8260H	26	2 160	Ocynkowana	sS	640	354	SupplierStandard	304,1
01.B18VP8260H	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	640	354	SupplierStandard	304,1
01.B23VP8260H	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	640	354	SupplierStandard	304,1
01.B13VP8260H	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	640	354	SupplierStandard	304,1
01.B28VP8260H	26	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	640	354	SupplierStandard	304,1
01.G18VP8270E	27	1 770	Ocynkowana	zZ	594	381	SupplierStandard	327,9
01.G23VP8270E	27	1 770	Ocynkowana	zS	594	381	SupplierStandard	327,9
01.G13VP8270E	27	1 770	Ocynkowana	sZ	594	381	SupplierStandard	327,9
01.G28VP8270E	27	1 770	Ocynkowana	sS	594	381	SupplierStandard	327,9
01.B18VP8270E	27	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	594	381	SupplierStandard	327,9
01.B23VP8270E	27	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	594	381	SupplierStandard	327,9
01.B13VP8270E	27	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	594	381	SupplierStandard	327,9
01.B28VP8270E	27	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	594	381	SupplierStandard	327,9
01.G18VP8270G	27	1 960	Ocynkowana	zZ	657	381	SupplierStandard	327,9
01.G23VP8270G	27	1 960	Ocynkowana	zS	657	381	SupplierStandard	327,9
01.G13VP8270G	27	1 960	Ocynkowana	sZ	657	381	SupplierStandard	327,9
01.G28VP8270G	27	1 960	Ocynkowana	sS	657	381	SupplierStandard	327,9
01.B18VP8270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	657	381	SupplierStandard	327,9
01.B23VP8270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	657	381	SupplierStandard	327,9
01.B13VP8270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	657	381	SupplierStandard	327,9
01.B28VP8270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	657	381	SupplierStandard	327,9
01.G18VP8270H	27	2 160	Ocynkowana	zZ	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.G23VP8270H	27	2 160	Ocynkowana	zS	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.G13VP8270H	27	2 160	Ocynkowana	sZ	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.G28VP8270H	27	2 160	Ocynkowana	sS	690,2	381	SupplierStandard	327,9

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B18VP8270H	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.B23VP8270H	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.B13VP8270H	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.B28VP8270H	27	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.G18VP8280E	28	1 770	Ocynkowana	zZ	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.G23VP8280E	28	1 770	Ocynkowana	zS	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.G13VP8280E	28	1 770	Ocynkowana	sZ	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.G28VP8280E	28	1 770	Ocynkowana	sS	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.B18VP8280E	28	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.B23VP8280E	28	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.B13VP8280E	28	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.B28VP8280E	28	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.G18VP8280G	28	1 960	Ocynkowana	zZ	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.G23VP8280G	28	1 960	Ocynkowana	zS	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.G13VP8280G	28	1 960	Ocynkowana	sZ	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.G28VP8280G	28	1 960	Ocynkowana	sS	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.B18VP8280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.B23VP8280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.B13VP8280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.B28VP8280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.G18VP8280H	28	2 160	Ocynkowana	zZ	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.G23VP8280H	28	2 160	Ocynkowana	zS	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.G13VP8280H	28	2 160	Ocynkowana	sZ	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.G28VP8280H	28	2 160	Ocynkowana	sS	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.B18VP8280H	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.B23VP8280H	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.B13VP8280H	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.B28VP8280H	28	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.G18VP8290E	29	1 770	Ocynkowana	zZ	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G23VP8290E	29	1 770	Ocynkowana	zS	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G13VP8290E	29	1 770	Ocynkowana	sZ	685,3	440	SupplierStandard	378,3

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G28VP8290E	29	1 770	Ocynkowana	sS	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B18VP8290E	29	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B23VP8290E	29	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B13VP8290E	29	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B28VP8290E	29	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G18VP8290G	29	1 960	Ocynkowana	zZ	758	440	SupplierStandard	378,3
01.G23VP8290G	29	1 960	Ocynkowana	zS	758	440	SupplierStandard	378,3
01.G13VP8290G	29	1 960	Ocynkowana	sZ	758	440	SupplierStandard	378,3
01.G28VP8290G	29	1 960	Ocynkowana	sS	758	440	SupplierStandard	378,3
01.B18VP8290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	758	440	SupplierStandard	378,3
01.B23VP8290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	758	440	SupplierStandard	378,3
01.B13VP8290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	758	440	SupplierStandard	378,3
01.B28VP8290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	758	440	SupplierStandard	378,3
01.G18VP8290H	29	2 160	Ocynkowana	zZ	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G23VP8290H	29	2 160	Ocynkowana	zS	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G13VP8290H	29	2 160	Ocynkowana	sZ	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G28VP8290H	29	2 160	Ocynkowana	sS	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B18VP8290H	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B23VP8290H	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B13VP8290H	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B28VP8290H	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G18VP8300E	30	1 770	Ocynkowana	zZ	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.G23VP8300E	30	1 770	Ocynkowana	zS	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.G13VP8300E	30	1 770	Ocynkowana	sZ	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.G28VP8300E	30	1 770	Ocynkowana	sS	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.B18VP8300E	30	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.B23VP8300E	30	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.B13VP8300E	30	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.B28VP8300E	30	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.G18VP8300G	30	1 960	Ocynkowana	zZ	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G23VP8300G	30	1 960	Ocynkowana	zS	811,1	471	SupplierStandard	404,9

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G13VP8300G	30	1 960	Ocynkowana	sZ	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G28VP8300G	30	1 960	Ocynkowana	sS	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B18VP8300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B23VP8300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B13VP8300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B28VP8300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G18VP8300H	30	2 160	Ocynkowana	zZ	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G23VP8300H	30	2 160	Ocynkowana	zS	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G13VP8300H	30	2 160	Ocynkowana	sZ	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G28VP8300H	30	2 160	Ocynkowana	sS	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B18VP8300H	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B23VP8300H	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B13VP8300H	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B28VP8300H	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G18VP8310E	31	1 770	Ocynkowana	zZ	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G23VP8310E	31	1 770	Ocynkowana	zS	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G13VP8310E	31	1 770	Ocynkowana	sZ	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G28VP8310E	31	1 770	Ocynkowana	sS	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B18VP8310E	31	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B23VP8310E	31	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B13VP8310E	31	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B28VP8310E	31	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G18VP8310G	31	1 960	Ocynkowana	zZ	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G23VP8310G	31	1 960	Ocynkowana	zS	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G13VP8310G	31	1 960	Ocynkowana	sZ	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G28VP8310G	31	1 960	Ocynkowana	sS	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B18VP8310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B23VP8310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B13VP8310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B28VP8310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G18VP8310H	31	2 160	Ocynkowana	zZ	909,9	503	SupplierStandard	432,3

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G23VP8310H	31	2 160	Ocynkowana	zS	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.G13VP8310H	31	2 160	Ocynkowana	sZ	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.G28VP8310H	31	2 160	Ocynkowana	sS	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.B18VP8310H	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.B23VP8310H	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.B13VP8310H	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.B28VP8310H	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.G18VP8320E	32	1 770	Ocynkowana	zZ	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.G23VP8320E	32	1 770	Ocynkowana	zS	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.G13VP8320E	32	1 770	Ocynkowana	sZ	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.G28VP8320E	32	1 770	Ocynkowana	sS	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.B18VP8320E	32	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.B23VP8320E	32	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.B13VP8320E	32	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.B28VP8320E	32	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.G18VP8320G	32	1 960	Ocynkowana	zZ	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.G23VP8320G	32	1 960	Ocynkowana	zS	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.G13VP8320G	32	1 960	Ocynkowana	sZ	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.G28VP8320G	32	1 960	Ocynkowana	sS	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.B18VP8320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.B23VP8320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.B13VP8320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.B28VP8320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.G18VP8320H	32	2 160	Ocynkowana	zZ	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.G23VP8320H	32	2 160	Ocynkowana	zS	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.G13VP8320H	32	2 160	Ocynkowana	sZ	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.G28VP8320H	32	2 160	Ocynkowana	sS	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.B18VP8320H	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.B23VP8320H	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.B13VP8320H	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.B28VP8320H	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	969,5	536	SupplierStandard	460,6

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G18VP8330E	33	1 770	Ocynkowana	zZ	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.G23VP8330E	33	1 770	Ocynkowana	zS	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.G13VP8330E	33	1 770	Ocynkowana	sZ	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.G28VP8330E	33	1 770	Ocynkowana	sS	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.B18VP8330E	33	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.B23VP8330E	33	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.B13VP8330E	33	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.B28VP8330E	33	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.G18VP8330G	33	1 960	Ocynkowana	zZ	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.G23VP8330G	33	1 960	Ocynkowana	zS	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.G13VP8330G	33	1 960	Ocynkowana	sZ	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.G28VP8330G	33	1 960	Ocynkowana	sS	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.B18VP8330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.B23VP8330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.B13VP8330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.B28VP8330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.G18VP8330H	33	2 160	Ocynkowana	zZ	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.G23VP8330H	33	2 160	Ocynkowana	zS	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.G13VP8330H	33	2 160	Ocynkowana	sZ	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.G28VP8330H	33	2 160	Ocynkowana	sS	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.B18VP8330H	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.B23VP8330H	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.B13VP8330H	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.B28VP8330H	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.G18VP8340E	34	1 770	Ocynkowana	zZ	941,9	605	SupplierStandard	520
01.G23VP8340E	34	1 770	Ocynkowana	zS	941,9	605	SupplierStandard	520
01.G13VP8340E	34	1 770	Ocynkowana	sZ	941,9	605	SupplierStandard	520
01.G28VP8340E	34	1 770	Ocynkowana	sS	941,9	605	SupplierStandard	520
01.B18VP8340E	34	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	941,9	605	SupplierStandard	520
01.B23VP8340E	34	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	941,9	605	SupplierStandard	520
01.B13VP8340E	34	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	941,9	605	SupplierStandard	520

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B28VP8340E	34	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	941,9	605	SupplierStandard	520
01.G18VP8340G	34	1 960	Ocynkowana	zZ	1 042	605	SupplierStandard	520
01.G23VP8340G	34	1 960	Ocynkowana	zS	1 042	605	SupplierStandard	520
01.G13VP8340G	34	1 960	Ocynkowana	sZ	1 042	605	SupplierStandard	520
01.G28VP8340G	34	1 960	Ocynkowana	sS	1 042	605	SupplierStandard	520
01.B18VP8340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 042	605	SupplierStandard	520
01.B23VP8340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 042	605	SupplierStandard	520
01.B13VP8340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 042	605	SupplierStandard	520
01.B28VP8340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 042	605	SupplierStandard	520
01.G18VP8340H	34	2 160	Ocynkowana	zZ	1 095	605	SupplierStandard	520
01.G23VP8340H	34	2 160	Ocynkowana	zS	1 095	605	SupplierStandard	520
01.G13VP8340H	34	2 160	Ocynkowana	sZ	1 095	605	SupplierStandard	520
01.G28VP8340H	34	2 160	Ocynkowana	sS	1 095	605	SupplierStandard	520
01.B18VP8340H	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 095	605	SupplierStandard	520
01.B23VP8340H	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 095	605	SupplierStandard	520
01.B13VP8340H	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 095	605	SupplierStandard	520
01.B28VP8340H	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 095	605	SupplierStandard	520
01.G18VP8350E	35	1 770	Ocynkowana	zZ	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.G23VP8350E	35	1 770	Ocynkowana	zS	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.G13VP8350E	35	1 770	Ocynkowana	sZ	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.G28VP8350E	35	1 770	Ocynkowana	sS	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.B18VP8350E	35	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.B23VP8350E	35	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.B13VP8350E	35	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.B28VP8350E	35	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.G18VP8350G	35	1 960	Ocynkowana	zZ	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.G23VP8350G	35	1 960	Ocynkowana	zS	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.G13VP8350G	35	1 960	Ocynkowana	sZ	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.G28VP8350G	35	1 960	Ocynkowana	sS	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.B18VP8350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.B23VP8350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 104	641	SupplierStandard	551,1

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B13VP8350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.B28VP8350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.G18VP8350H	35	2 160	Ocynkowana	zZ	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.G23VP8350H	35	2 160	Ocynkowana	zS	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.G13VP8350H	35	2 160	Ocynkowana	sZ	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.G28VP8350H	35	2 160	Ocynkowana	sS	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.B18VP8350H	35	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.B23VP8350H	35	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.B13VP8350H	35	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.B28VP8350H	35	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.G18VP8360E	36	1 770	Ocynkowana	zZ	1 056	678	SupplierStandard	583
01.G23VP8360E	36	1 770	Ocynkowana	zS	1 056	678	SupplierStandard	583
01.G13VP8360E	36	1 770	Ocynkowana	sZ	1 056	678	SupplierStandard	583
01.G28VP8360E	36	1 770	Ocynkowana	sS	1 056	678	SupplierStandard	583
01.B18VP8360E	36	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 056	678	SupplierStandard	583
01.B23VP8360E	36	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 056	678	SupplierStandard	583
01.B13VP8360E	36	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 056	678	SupplierStandard	583
01.B28VP8360E	36	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 056	678	SupplierStandard	583
01.G18VP8360G	36	1 960	Ocynkowana	zZ	1 168	678	SupplierStandard	583
01.G23VP8360G	36	1 960	Ocynkowana	zS	1 168	678	SupplierStandard	583
01.G13VP8360G	36	1 960	Ocynkowana	sZ	1 168	678	SupplierStandard	583
01.G28VP8360G	36	1 960	Ocynkowana	sS	1 168	678	SupplierStandard	583
01.B18VP8360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 168	678	SupplierStandard	583
01.B23VP8360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 168	678	SupplierStandard	583
01.B13VP8360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 168	678	SupplierStandard	583
01.B28VP8360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 168	678	SupplierStandard	583
01.G18VP8360H	36	2 160	Ocynkowana	zZ	1 227	678	SupplierStandard	583
01.G23VP8360H	36	2 160	Ocynkowana	zS	1 227	678	SupplierStandard	583
01.G13VP8360H	36	2 160	Ocynkowana	sZ	1 227	678	SupplierStandard	583
01.G28VP8360H	36	2 160	Ocynkowana	sS	1 227	678	SupplierStandard	583
01.B18VP8360H	36	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 227	678	SupplierStandard	583

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B23VP8360H	36	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 227	678	SupplierStandard	583
01.B13VP8360H	36	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 227	678	SupplierStandard	583
01.B28VP8360H	36	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 227	678	SupplierStandard	583
01.G18VP8380E	38	1 770	Ocynkowana	zZ	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.G23VP8380E	38	1 770	Ocynkowana	zS	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.G13VP8380E	38	1 770	Ocynkowana	sZ	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.G28VP8380E	38	1 770	Ocynkowana	sS	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.B18VP8380E	38	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.B23VP8380E	38	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.B13VP8380E	38	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.B28VP8380E	38	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.G18VP8380G	38	1 960	Ocynkowana	zZ	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.G23VP8380G	38	1 960	Ocynkowana	zS	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.G13VP8380G	38	1 960	Ocynkowana	sZ	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.G28VP8380G	38	1 960	Ocynkowana	sS	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.B18VP8380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.B23VP8380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.B13VP8380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.B28VP8380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.G18VP8380H	38	2 160	Ocynkowana	zZ	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.G23VP8380H	38	2 160	Ocynkowana	zS	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.G13VP8380H	38	2 160	Ocynkowana	sZ	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.G28VP8380H	38	2 160	Ocynkowana	sS	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.B18VP8380H	38	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.B23VP8380H	38	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.B13VP8380H	38	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.B28VP8380H	38	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.G18VP8400E	40	1 770	Ocynkowana	zZ	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.G23VP8400E	40	1 770	Ocynkowana	zS	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.G13VP8400E	40	1 770	Ocynkowana	sZ	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.G28VP8400E	40	1 770	Ocynkowana	sS	1 304	837	SupplierStandard	719,8

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B18VP8400E	40	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.B23VP8400E	40	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.B13VP8400E	40	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.B28VP8400E	40	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.G18VP8400G	40	1 960	Ocynkowana	zZ	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.G23VP8400G	40	1 960	Ocynkowana	zS	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.G13VP8400G	40	1 960	Ocynkowana	sZ	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.G28VP8400G	40	1 960	Ocynkowana	sS	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.B18VP8400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.B23VP8400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.B13VP8400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.B28VP8400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.G18VP8400H	40	2 160	Ocynkowana	zZ	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.G23VP8400H	40	2 160	Ocynkowana	zS	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.G13VP8400H	40	2 160	Ocynkowana	sZ	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.G28VP8400H	40	2 160	Ocynkowana	sS	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.B18VP8400H	40	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.B23VP8400H	40	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.B13VP8400H	40	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.B28VP8400H	40	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.G18VP8420E	42	1 770	Ocynkowana	zZ	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.G23VP8420E	42	1 770	Ocynkowana	zS	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.G13VP8420E	42	1 770	Ocynkowana	sZ	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.G28VP8420E	42	1 770	Ocynkowana	sS	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.B18VP8420E	42	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.B23VP8420E	42	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.B13VP8420E	42	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.B28VP8420E	42	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.G18VP8420G	42	1 960	Ocynkowana	zZ	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.G23VP8420G	42	1 960	Ocynkowana	zS	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.G13VP8420G	42	1 960	Ocynkowana	sZ	1 590	923	SupplierStandard	793,5

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G28VP8420G	42	1 960	Ocynkowana	sS	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.B18VP8420G	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.B23VP8420G	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.B13VP8420G	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.B28VP8420G	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.G18VP8420H	42	2 160	Ocynkowana	zZ	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.G23VP8420H	42	2 160	Ocynkowana	zS	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.G13VP8420H	42	2 160	Ocynkowana	sZ	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.G28VP8420H	42	2 160	Ocynkowana	sS	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.B18VP8420H	42	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.B23VP8420H	42	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.B13VP8420H	42	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.B28VP8420H	42	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.G18VP8440E	44	1 770	Ocynkowana	zZ	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G23VP8440E	44	1 770	Ocynkowana	zS	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G13VP8440E	44	1 770	Ocynkowana	sZ	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G28VP8440E	44	1 770	Ocynkowana	sS	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B18VP8440E	44	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B23VP8440E	44	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B13VP8440E	44	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B28VP8440E	44	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G18VP8440G	44	1 960	Ocynkowana	zZ	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G23VP8440G	44	1 960	Ocynkowana	zS	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G13VP8440G	44	1 960	Ocynkowana	sZ	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G28VP8440G	44	1 960	Ocynkowana	sS	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B18VP8440G	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B23VP8440G	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B13VP8440G	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B28VP8440G	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G18VP8440H	44	2 160	Ocynkowana	zZ	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G23VP8440H	44	2 160	Ocynkowana	zS	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G13VP8440H	44	2 160	Ocynkowana	sZ	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G28VP8440H	44	2 160	Ocynkowana	sS	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B18VP8440H	44	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B23VP8440H	44	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B13VP8440H	44	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B28VP8440H	44	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G18VP8450E	45	1 770	Ocynkowana	zZ	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G23VP8450E	45	1 770	Ocynkowana	zS	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G13VP8450E	45	1 770	Ocynkowana	sZ	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G28VP8450E	45	1 770	Ocynkowana	sS	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B18VP8450E	45	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B23VP8450E	45	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B13VP8450E	45	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B28VP8450E	45	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G18VP8450G	45	1 960	Ocynkowana	zZ	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G23VP8450G	45	1 960	Ocynkowana	zS	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G13VP8450G	45	1 960	Ocynkowana	sZ	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G28VP8450G	45	1 960	Ocynkowana	sS	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B18VP8450G	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B23VP8450G	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B13VP8450G	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B28VP8450G	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G18VP8450H	45	2 160	Ocynkowana	zZ	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G23VP8450H	45	2 160	Ocynkowana	zS	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G13VP8450H	45	2 160	Ocynkowana	sZ	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G28VP8450H	45	2 160	Ocynkowana	sS	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B18VP8450H	45	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B23VP8450H	45	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B13VP8450H	45	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B28VP8450H	45	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G18VP8460E	46	1 770	Ocynkowana	zZ	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G23VP8460E	46	1 770	Ocynkowana	zS	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G13VP8460E	46	1 770	Ocynkowana	sZ	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G28VP8460E	46	1 770	Ocynkowana	sS	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B18VP8460E	46	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B23VP8460E	46	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B13VP8460E	46	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B28VP8460E	46	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G18VP8460G	46	1 960	Ocynkowana	zZ	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G23VP8460G	46	1 960	Ocynkowana	zS	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G13VP8460G	46	1 960	Ocynkowana	sZ	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G28VP8460G	46	1 960	Ocynkowana	sS	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B18VP8460G	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B23VP8460G	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B13VP8460G	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B28VP8460G	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G18VP8460H	46	2 160	Ocynkowana	zZ	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G23VP8460H	46	2 160	Ocynkowana	zS	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G13VP8460H	46	2 160	Ocynkowana	sZ	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G28VP8460H	46	2 160	Ocynkowana	sS	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B18VP8460H	46	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B23VP8460H	46	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B13VP8460H	46	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B28VP8460H	46	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G18VP8480E	48	1 770	Ocynkowana	zZ	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G23VP8480E	48	1 770	Ocynkowana	zS	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G13VP8480E	48	1 770	Ocynkowana	sZ	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G28VP8480E	48	1 770	Ocynkowana	sS	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B18VP8480E	48	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B23VP8480E	48	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B13VP8480E	48	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B28VP8480E	48	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G18VP8480G	48	1 960	Ocynkowana	zZ	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G23VP8480G	48	1 960	Ocynkowana	zS	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G13VP8480G	48	1 960	Ocynkowana	sZ	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G28VP8480G	48	1 960	Ocynkowana	sS	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B18VP8480G	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B23VP8480G	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B13VP8480G	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B28VP8480G	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G18VP8480H	48	2 160	Ocynkowana	zZ	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G23VP8480H	48	2 160	Ocynkowana	zS	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G13VP8480H	48	2 160	Ocynkowana	sZ	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G28VP8480H	48	2 160	Ocynkowana	sS	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B18VP8480H	48	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B23VP8480H	48	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B13VP8480H	48	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B28VP8480H	48	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G18VP8500E	50	1 770	Ocynkowana	zZ	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G23VP8500E	50	1 770	Ocynkowana	zS	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G13VP8500E	50	1 770	Ocynkowana	sZ	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G28VP8500E	50	1 770	Ocynkowana	sS	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B18VP8500E	50	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B23VP8500E	50	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B13VP8500E	50	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B28VP8500E	50	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G18VP8500G	50	1 960	Ocynkowana	zZ	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G23VP8500G	50	1 960	Ocynkowana	zS	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G13VP8500G	50	1 960	Ocynkowana	sZ	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G28VP8500G	50	1 960	Ocynkowana	sS	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B18VP8500G	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B23VP8500G	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B13VP8500G	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B28VP8500G	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G18VP8500H	50	2 160	Ocynkowana	zZ	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G23VP8500H	50	2 160	Ocynkowana	zS	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G13VP8500H	50	2 160	Ocynkowana	sZ	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G28VP8500H	50	2 160	Ocynkowana	sS	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B18VP8500H	50	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B23VP8500H	50	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B13VP8500H	50	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B28VP8500H	50	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G18VP8520E	52	1 770	Ocynkowana	zZ	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G23VP8520E	52	1 770	Ocynkowana	zS	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G13VP8520E	52	1 770	Ocynkowana	sZ	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G28VP8520E	52	1 770	Ocynkowana	sS	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B18VP8520E	52	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B23VP8520E	52	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B13VP8520E	52	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B28VP8520E	52	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G18VP8520G	52	1 960	Ocynkowana	zZ	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G23VP8520G	52	1 960	Ocynkowana	zS	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G13VP8520G	52	1 960	Ocynkowana	sZ	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G28VP8520G	52	1 960	Ocynkowana	sS	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B18VP8520G	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B23VP8520G	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B13VP8520G	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B28VP8520G	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G18VP8520H	52	2 160	Ocynkowana	zZ	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G23VP8520H	52	2 160	Ocynkowana	zS	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G13VP8520H	52	2 160	Ocynkowana	sZ	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G28VP8520H	52	2 160	Ocynkowana	sS	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B18VP8520H	52	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B23VP8520H	52	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B13VP8520H	52	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B28VP8520H	52	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G18VP8540E	54	1 770	Ocynkowana	zZ	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G23VP8540E	54	1 770	Ocynkowana	zS	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G13VP8540E	54	1 770	Ocynkowana	sZ	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G28VP8540E	54	1 770	Ocynkowana	sS	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B18VP8540E	54	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B23VP8540E	54	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B13VP8540E	54	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B28VP8540E	54	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G18VP8540G	54	1 960	Ocynkowana	zZ	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G23VP8540G	54	1 960	Ocynkowana	zS	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G13VP8540G	54	1 960	Ocynkowana	sZ	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G28VP8540G	54	1 960	Ocynkowana	sS	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B18VP8540G	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B23VP8540G	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B13VP8540G	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B28VP8540G	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G18VP8540H	54	2 160	Ocynkowana	zZ	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G23VP8540H	54	2 160	Ocynkowana	zS	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G13VP8540H	54	2 160	Ocynkowana	sZ	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G28VP8540H	54	2 160	Ocynkowana	sS	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B18VP8540H	54	2 160	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B23VP8540H	54	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B13VP8540H	54	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B28VP8540H	54	2 160	Nieocynkowana (goła)	sS	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G18VP8560E	56	1 770	Ocynkowana	zZ	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G23VP8560E	56	1 770	Ocynkowana	zS	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G13VP8560E	56	1 770	Ocynkowana	sZ	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G28VP8560E	56	1 770	Ocynkowana	sS	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B18VP8560E	56	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B23VP8560E	56	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B13VP8560E	56	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B28VP8560E	56	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G18VP8560G	56	1 960	Ocynkowana	zZ	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G23VP8560G	56	1 960	Ocynkowana	zS	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G13VP8560G	56	1 960	Ocynkowana	sZ	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G28VP8560G	56	1 960	Ocynkowana	sS	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B18VP8560G	56	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B23VP8560G	56	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B13VP8560G	56	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B28VP8560G	56	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G18VP8580E	58	1 770	Ocynkowana	zZ	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G23VP8580E	58	1 770	Ocynkowana	zS	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G13VP8580E	58	1 770	Ocynkowana	sZ	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G28VP8580E	58	1 770	Ocynkowana	sS	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B18VP8580E	58	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B23VP8580E	58	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B13VP8580E	58	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B28VP8580E	58	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G18VP8580G	58	1 960	Ocynkowana	zZ	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G23VP8580G	58	1 960	Ocynkowana	zS	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G13VP8580G	58	1 960	Ocynkowana	sZ	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G28VP8580G	58	1 960	Ocynkowana	sS	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B18VP8580G	58	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B23VP8580G	58	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B13VP8580G	58	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B28VP8580G	58	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G18VP8600E	60	1 770	Ocynkowana	zZ	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G23VP8600E	60	1 770	Ocynkowana	zS	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G13VP8600E	60	1 770	Ocynkowana	sZ	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G28VP8600E	60	1 770	Ocynkowana	sS	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Veropro 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B18VP8600E	60	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B23VP8600E	60	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B13VP8600E	60	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B28VP8600E	60	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G18VP8600G	60	1 960	Ocynkowana	zZ	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G23VP8600G	60	1 960	Ocynkowana	zS	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G13VP8600G	60	1 960	Ocynkowana	sZ	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G28VP8600G	60	1 960	Ocynkowana	sS	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B18VP8600G	60	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B23VP8600G	60	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B13VP8600G	60	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B28VP8600G	60	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4

© November 2026 - All Rights Reserved