



Строп текстильный круглопрядный 4-ветвевой

Product information

Легкая альтернатива цепным стропам, например, при подъеме трансформаторов без риска повреждения изолятора и т. д. также доступны с безопасными крюками, вращающимися крюками, скобами и т. д.

Material: 100% полиэстер

Marking: CE-marked

Temperature range: -40°C - +100°C

Safety factor: 4:1

| Код товара | WLL ton | WLL 0°-45° т | WLL 45°-60° т | Длина м | Delivery time |
|------------|---------|--------------|---------------|---------|---------------|
| PRK1401 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 12 |
| PRK1401.5 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 12 |
| PRK1402 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 12 |
| PRK1402.5 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | 12 |
| PRK1403 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 3 | 12 |
| PRK1404 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 4 | 12 |

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|-----|----|
| PRK2401 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 1 | 12 |
| PRK2401.5 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 1,5 | 12 |
| PRK2402 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 2 | 12 |
| PRK2402.5 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 12 |
| PRK2403 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 3 | 12 |
| PRK2404 | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 4 | 12 |
| PRK3401 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 1 | 12 |
| PRK3401.5 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 1,5 | 12 |
| PRK3402 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 2 | 12 |
| PRK3402.5 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 2,5 | 12 |
| PRK3403 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 3 | 12 |
| PRK3404 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | 4 | 12 |
| PRK5401 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 1 | 12 |
| PRK5401.5 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 1,5 | 12 |
| PRK5402 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 2 | 12 |
| PRK5402.5 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 2,5 | 12 |
| PRK5403 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 3 | 12 |
| PRK5404 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 4 | 12 |
| PRK8402 | 17 | 17 | 11,8 | 2 | 12 |
| PRK8402.5 | 17 | 17 | 11,8 | 2,5 | 12 |
| PRK8403 | 17 | 17 | 11,8 | 3 | 12 |
| PRK8404 | 17 | 17 | 11,8 | 4 | 12 |
| PRK8405 | 17 | 17 | 11,8 | 5 | 12 |

PRK8406

17

17

11,8

6

12