

Рым-болт поворотный PSA-YEP

Product information



- Вращение на 360° позволяет регулировать направление нагрузки.
- Все подъемные элементы прошли магнитопорошковый контроль magnaflux.
- Индивидуальные кованные детали имеют маркировку для отслеживания сертификата.
- - Прошел тест динамической нагрузки при нагрузке 150 кг (стандарт EC-100 кг).
- Соответствует немецким требованиям BG BAU (страхование работников в строительной отрасли).
- Соответствует директиве (89/686 / EEC).
- PSA-допускается использование в качестве опорного пункта для средств индивидуальной защиты. [... Read more](#)

Material: Изготавливается из кованой легированной стали, отпущенной и закаленной


Marking: According to standard, стандарт EN 795, EN 365, EN 50308, индивидуальный серийный номер, производитель, год изготовления, идентификатор продукта

Finish: Окрашенный, желтый

Standard: EN 795, EN 365, EN 50308

Рым-болт поворотный PSA-YEP

Blueprint



Technical data

| Код товара | Max. number of persons | Torque Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | S mm | W mm | M mm | Bec kg |
|------------|------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|
| 46010151B | 1 | 10 | 45 | 30 | 10 | 11 | 18 | 33 | 29 | 5 | 45 | 8 | 52 | M12 x 1.75 | 0,2 |
| 46010152B | 2 | 30 | 52 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 33 | 8 | 52 | 10 | 61 | M16 x 2 | 0,3 |
| 46010153B | 2 | 70 | 60 | 40 | 16 | 15 | 30 | 44 | 37 | 7 | 60 | 12 | 70 | M20 x 2.5 | 0,6 |