

Рым-болт из нержавеющей стали 8-S291

Product information



- Возможное вращение на 360° позволяет установить точку подъема в направлении нагрузки.
- Индивидуальные номера, отмеченные на продуктах и доступные в сертификатах, позволяют легко отследить партии.
- Винты с метрической резьбой.
- Каждая партия прошла проверку качества у производителя под нагрузкой 2.5 раз
- Расчетная утомляемость материала составляет 20000 циклов при нагрузке в 1.5 раз допустимой рабочей нагрузки.
- Быстрая и простая установка, требуется только резьбовое отверстие.
- Универсальность, может использоваться в различных отраслях от нефтяной промышленности до пищевой промышленности. [... Read more](#)

Material: Нержавеющая сталь

Marking: According to standard, CE-marked


Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Рым-болт из нержавеющей стали 8-S291

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	M mm	E mm	Bec kg
11.428-S291-005	0,5	M12	10	1,75	45	30	10	11	33	29	5	44	8	52	M12	18	0,2
11.428-S291-010	1	M16	30	2	52	35	14	13	35	33	5	51	10	61	M16	24	0,3
11.428-S291-020	2	M20	70	2,5	60	40	16	15	44	37	7	60	12	70	M20	30	0,6
11.428-S291-025	2,5	M24	150	3	72	49	19	18	52	46	10	72	14	84	M24	36	1