Рым-болт с поворотной петлей и длинным болтом 8-211

Product information



Диапазон вращения 360°, в то время как отклонение до 90°. Изготовлен из легированной стали, закаленной. Компоненты, подлежащие нагрузке, на 100% устойчивы к трещинам, прошли контроль magnaflux. Отдельные кованые детали и винт крышки прослеживаются в соответствии с сертификатом. Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M), спецификация применяется для основного винта в соответствии с DIN EN ISO 4762.

Каждая единица испытывалась под 2,5 раза большей нагрузкой, чем указанная грузоподъемность.

Все точки подъема YOKE соответствуют или превышают все требования ASME B30.26.

... *Read more*

Features: Встроенный чип RFID/NFC
Material: Легированная сталь закаленная
Marking: According to standard, CE-mark
Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Рым-болт с поворотной петлей и длинным болтом 8-211

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	SW mm	J mm	K mm	L mm	N mm	E mm	M mm	Bec kg
46020104B	0,3	M 8	30	1,25	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	76	M 8	0,4
46020105B	0,63	M 10	60	1,5	30	35	36	11	86	55	17	78	34	40	24	96	M 10	0,4
46020092B	1	M 12	100	1,75	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	114	M 12	0,5
46020106B	1,5	M 16	150	2	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	149	M 16	0,7
46020107B	2,5	M 20	250	2,5	50	54	56	16	142	82	30	132	53	70	49	186	M 20	1,7
46020108B	4	M 24	400	3	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	221	M 24	2
46020109B	5	M 30	500	3,5	60	65	81	23	170	99	46	153	64	67	59	278	M 30	2,9
46020127B	8	M 36	800	4	77	85	101	27	225	124	55	205	80	97	69	222	M 36	6,9
46020110B	10	M 42	1 000	4,5	77	85	104	27	225	124	65	204	79	94	69	272	M 42	7,9
11.428-211-150/350L	15	M 42	1 500	4,5	95	104	112	36	258	158	65	229	98	110	98	264	M 42	13,5
11.428-211-200/385L	20	M 48	2 000	5	95	104	120	36	260	158	75	230	99	104	98	295	M 48	15,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved