

Такелажная точка подъема PSA-INOX-YES 8-285

Product information



- Вращение на 360° позволяет установить обод в направлении нагрузки.
- Компонент прошел 100% проверку трещин Magnaflux.
- Каждая часть имеет идентификатор, который позволяет отслеживать сертификат.
- Динамически протестировано с нагрузкой 150 кг (стандарт ЕС - 100 кг).
- Соответствует немецким стандартам BG BAU (страхование работников строительной отрасли).
- В соответствии с DIN EN 365 содержит заявление о допустимом количестве поднятых лиц.
- Соответствует европейской директиве о "мерах защиты персонала" (89/686 / ЕЕС).
- Подходит для постоянного использования на открытом воздухе.
- PSA-Inox также может служить якорной точкой при обеспечении защиты людей в работе на высоте.

... [Read more](#)


Material: Штампованная легированная сталь

Marking: According to standard

Standard: EN 795, EN 50308

Такељажная точка подъяема PSA-INOX-YES 8-285

Blueprint



Technical data

Код товара	Max. number of persons	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D, mm	E mm	F mm	G, mm	H, mm	J mm	S mm	Wmm mm	Mmm mm	Bec kg
19.108-285-007	1	10	45	30	10	14	18	33	29	9	48	8	52	M12 x 1,75	0,2
19.108-285-015	2	30	52	35	14	16	24	44	33	12	58	10	61	M16 x 2	0,3
19.108-285-023	2	70	60	40	16	19	30	44	37	15	64	12	70	M20 x 2,5	0,6