Рым-болт поворотный 8-271

Product information



Общие характеристики:

- отклоняется до 180° и поворачивается на 360° благодаря своей уникальной конструкции подшипника.

- все детали прошли проверку трещин Magnaflux.

- каждая часть содержит идентификатор, обеспечивающий индексацию, соответствующую сертификату.

- испытано под нагрузкой 2,5 x грузоподъемность.

Все точки YOKE соответствуют требованиям ASME B30.26. Вы можете легко проверить, какую модель выбрать для ваших нужд, благодаря прилагаемой таблице.

Простая установка, благодаря индивидуальной обработке под ключ.

Возможность поворота под нагрузкой, не поворачивайте более 90° при максимальной нагрузке.

... *Read more*

Material: Кованая легированная сталь, закаленная
Marking: According to standard, CE-mark
Finish: Окрашеный
Standard: EN 1677-1
Note: Способен вращаться под нагрузкой. Не поворачивайте непрерывно в направлении 90 градусов при полной нагрузке

Safety factor: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Рым-болт поворотный 8-271

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	Thread mm	Pitch DIN13	Torque Nm	G mm	C mm	K mm	H mm	F mm	D mm	B mm	A mm	E mm	M mm	Вес kg
42020042B	0,4	M 8	1,25	10	35	40	30	16	72	8	32	29	12	M 8	0,2
42020043B	0,6	M 10	1,5	10	35	40	30	16	72	8	32	29	15	M 10	0,2
42020044B	0,7	M 12	1,75	10	40	45	36	18	95	10	50	35	18	M 12	0,3
42020045B	1,5	M 16	2	30	46	54	41	22	104	13	50	36	24	M 16	0,5
42020046B	2,5	M 20	2,5	70	62	68	55	29	122	13	54	36	30	M 20	1
42020047B	4	M 24	3	150	78	88	70	36	154	19	66	41	36	M 24	2,2
42020048B	6	M 30	3,5	350	90	120	80	48	206	22	86	50	45	M 30	4,5
42020049B	10	M 36	4	410	90	120	80	48	206	22	86	50	54	M 36	4,6
11.428-271-120	13	M 42	4,5	550	98	122	84	50	235	25	110	67	63	M 42	5,5
42020050B	14	M 48	5	550	98	122	84	50	235	25	110	67	72	M 48	6,1
11.428-271-140	20	M 52	5	750	120	150	94	60	270	32	120	72	78	M 52	10,5
11.428-271-160	20	M 56	5,5	800	120	150	94	60	270	32	120	72	84	M 56	10,7
11.428-271-161	20	M 64	6	800	120	150	94	60	270	32	120	72	96	M 64	11,6
11.428-271-310	40	M 72	6	1 200	170	210	145	83	340	45	130	90	108	M 72	30,6
11.428-271-350	40	M 80	6	1 500	170	210	145	83	340	45	130	90	120	M 80	31,9
11.428-271-400	40	M 90	6	2 000	170	210	145	83	340	45	130	90	135	M 90	33,9

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved