

Проушина приварочная 8-082

Product information



Точка крепления отклоняется на 180°, чтобы занять как можно меньше места. Каждая часть прошла порошковый контроль magnaflux.

Благодаря двойным сварным швам эти точки обеспечивают равномерное и оптимальное распределение силы. Детали, предназначенные для сварки, изготовлены из специального материала, который очень легко сваривается. Низкопрофильная конструкция с очень высокой прочностью.

Точка может быть легко убрана, так что вы можете избежать потенциальных спотыканий и зацепов в зависимости от местоположения точки крепления. ... [Read more](#)

Material: Кованая легированная сталь, закаленная

Marking: According to standard, CE-marked



Finish: Окрашенный

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Проушина приварочная 8-082

Blueprint



Technical data

| Код товара | WLL ton | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm | M mm | HV mm | a mm | Вес kg |
|---------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|
| 11.428-082-04 | 4 | 66 | 14 | 30 | 48 | 65 | 70 | 135 | 76 | 5 | 3 | 0,6 |
| 11.428-082-06 | 6,7 | 85 | 20 | 39 | 60 | 89 | 91 | 171 | 98 | 5 | 3 | 1,5 |
| 11.428-082-10 | 10 | 95 | 21 | 46 | 65 | 100 | 100 | 196 | 106 | 7 | 4 | 2,4 |
| 11.428-082-16 | 16 | 127 | 30 | 57 | 90 | 130 | 136 | 263 | 149 | 8 | 4 | 5,5 |
| 11.428-082-30 | 31,5 | 178 | 42 | 75 | 130 | 160 | 195 | 375 | 213 | 15 | 4 | 15,8 |