

Цепная таль KITO M3

Product information



Цепные Тали Kito серии M3 изготовлены из компонентов премиум-класса для длительного срока службы в требовательных промышленных и контрактных приложениях. Рычажные подъемники M3 имеют двойную редукторную передачу для уменьшения размера и веса.

Безопасный, надежный механический тормоз активируется мгновенно, сохраняя нагрузку в безопасном положении. Двойной редуктор обеспечивает меньшую подъемную силу, которая требует минимальной мощности для работы. Пружинное свободное колесо для быстрого и легкого перемещения несущей цепи. Открытый шкив позволяет легко контролировать и чистить без необходимости разбирать устройство. Герметичные редукторы и тормоз, защищенные от повреждений пылью и водой.

... [Read more](#)

Material: Корпус из жаростойкой стали, цепь класса 10

Marking: According to standard, CE-marked, грузоподъемность, код

Temperature range: -40°C до +60°C


Finish: Окрашена

Standard: AS 1418.2

Safety factor: 4:1

Цепная таль KITO M3

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	Lifting height m	Number of falls	Load chain mm	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	u mm	v mm	w mm	x mm	Bec kg
16.10CB005SSH025	0,5	2,5	1	5	158	161	2 500	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10
16.10CB010SSH025	1	2,5	1	6,3	162	161	2 500	71	99	29	42,5	16	21,8	93	41	101	11,5
16.10CB015SSH025	1,5	2,5	1	7,1	171	182	2 500	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5
16.10CB020SSH030	2	3	1	8	185	202	3 000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20
16.10CB030SSH030	3	3	2	7,1	171	235	3 100	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24
16.10CB050SSH030	5	3	2	9	192	282	3 600	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41
16.10CB075SSH035	7,5	3	3	9	192	373	4 200	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63
16.10CB100SSH035	10	3,5	4	9	192	438	4 200	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83