

## Таль электрическая KITO ER2 Серия Large Capacity Dual Speed

### Product information



Электрические цепные тали KITO ER2- это крепкие, безопасные и простые в использовании подъемные устройства.

Она имеет верхнюю подвеску крюка, корпус из алюминиевого литья, электромагнитный тормоз и цепной контейнер.

Доступные модели от 10 тонн до 20 тонн.

#### Стандартная конфигурация:

- 400 В / 50 Гц
- Преобразователь частоты для 2 скоростей подъема
- СН - Meter: часы работы / количество запусков
- Эргономичное кнопочное управление
- Верхний и нижний конечный выключатель
- Никелированная несущая цепь класса 80 (DAT) в соответствии со стандартом EN 818-7
- Тепловой щит
- Углеродная фрикционная муфта


#### Опция:

- 500 В/ управление контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фазы
- Резиновые отбойники для моторизованных тележек
- Дополнительный механический тормоз
- Электрический ограничитель перегрузки
- Акустический сигнал перегрузки
- Дистанционное радиоуправление
- Регулирование переменной скорости
- Конечный выключатель уровня

... [Read more](#)

## Таль электрическая KITO ER2 Серия Large Capacity Dual Speed

### Blueprint



### Technical data

Код	WLL ton	Number of falls	Motor kW	Lifting motor Rating (%ED)	Класс ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Load chain mm	Вес kg
ER2-100IS	10	4	3.5x2	40/20	M4/1Am	11	11,2	303
ER2-150IS	15	6	3.5x2	40/20	M4/1Am	17	11,2	404
ER2-200IS	20	8	3.5x2	40/20	M4/1Am	22	11,2	476