# Таль электрическая цепная LIFTKET STAR 125 – 6.300 кг

**Product information**




Портфель продуктов LIFTKET предлагает вам как стандартные подъемники, которые могут быть модульно адаптированы к вашим требованиям, так и специализированные решения. Большие высоты подъема и работы столь же осуществимы, как и различные нагрузки и специальные решения любого типа.

**Характеристики:**

- Источник питания 400 в, 3 фазы, 50 Гц
- От 125 кг до 6300 кг. Мы поднимаем все, что вам нужно
- Номинальные значения FEM от Fem 1bm до 4m (ISO M3 до M7)
- Класс защиты IP55, класс изоляции F
- Оцинкованная несущая цепь по DIN 818-7, класс качества DAT
- Возможность выбора широкого спектра опций в стандарте
- Опционально одна или две скорости подъема от 2 до 32 м / мин.
- Серийно со сверхмощным концевым выключателем (при 24vac)
- Безопасно и везде на высоте до 50 метров
- Запатентованная система безопасности тормоза-сцепления
- Модульная конструкция подъемника
- Простое и экономичное обслуживание и ремонт
- Благодаря уникальному идентификатору вы можете точно проверить, когда была изготовлена электрическая цепная таль, кем и из каких материалов-даже через 10 лет

... *Read more*

**Marking:** CE-mark
**Note:** Стандартная версия поставляется с подъемным ухом (соединение крана с тележкой). Альтернативно поставляется с подвесным крючком. Стандартный подъемник с высотой подъема 6 м.


**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Таль электрическая цепная LIFTKET STAR 125 – 6.300 кг

## Blueprint



## Technical data

| Код товара | Код | WLL ton | Lifting height m | Lifting speed m/min | Number of falls | Motor kW | Duty rating % ED | Класс ISO/FEM | Lifting speed at 50 Hz m/min | Load chain mm | A mm | B mm | C mm | G mm | G2 mm | øN mm mm | J mm | Bec kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 030/62 | 0,125 | 3 | 8 | 1 | 0,55 | 60 | M7 / 4m | 8 | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 5401 | 031/53 | 0,125 | 6 | 8/2 | 1 | 0.32/0.08 | 60/40 | M7 / 4m | 8/2 | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 5401 | 030/50 | 0,25 | 3 | 12 | 1 | 0,55 | 60 | M5 / 2m | 12 | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 5401 | 030/65 | 0,25 | 3 | 4 | 1 | 0,37 | 60 | M7 / 4m | 4 | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 5401 | 030/64 | 0,25 | 3 | 8 | 1 | 0,55 | 50 | M6 / 3m | 8 | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 5401 | 031/51 | 0,25 | 6 | 8/2 | 1 | 0.32/0.08 | 50/25 | M6 / 3m | 8/2 | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 25 | 20 | 18 |
| 5401 | 051/52 | 0,25 | 3 | 12/3 | 1 | 0.55/0.12 | 40/25 | M6 / 3m | 12/3 | 5.2x15 | 266 | 232 | 274 | 388 | 436 | 35 | 20 | 33 |
| 5401 | 051/55 | 0,25 | 3 | 18/4.5 | 1 | 0.9/0.2 | 60/25 | M6 / 3m | 18/4.5 | 5.2x15 | 266 | 232 | 274 | 388 | 436 | 35 | 20 | 33 |
| 5401 | 050/52 | 0,25 | 3 | 24 | 1 | 1,1 | 60 | M6 / 3m | 24 | 5.2x15 | 266 | 232 | 274 | 388 | 436 | 35 | 20 | 33 |
| 5401 | 030/54 | 0,5 | 3 | 4 | 1 | 0,37 | 40 | M4 / 1Am | 4 | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 406 | 35 | 20 | 18 |
| 5401 | 030/52 | 0,5 | 3 | 8 | 1 | 0,7 | 40 | M3 / 1Bm | 8 | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 428 | 454 | 25 | 22 | 18 |
| 5401 | 031/51 | 0,5 | 3 | 4/1 | 2 | 0.32/0.08 | 50/25 | M6 / 3m | 4/1 | 5.2x15 | 212 | 192 | 220 | 380 | 415 | 35 | 20 | 21 |
| 5401 | 070/51 | 0,5 | 3 | 10 | 1 | 1,1 | 60 | M5 / 2m | 10 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 36 |
| 5401 | 050/55 | 0,5 | 3 | 18 | 1 | 1,5 | 60 | M3 / 1Bm | 18 | 5.2x15 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 38 |
| 5401 | 071/53 | 0,5 | 3 | 10/2.5 | 1 | 0.9/0.2 | 60/25 | M5 / 2m | 10/2.5 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 42 |
| 5401 | 071/54 | 0,5 | 6 | 8/2 | 1 | 0.9/0.2 | 60/25 | M5 / 2m | 8/2 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 388 | 436 | 35 | 20 | 42 |
| 5401 | 070/54 | 0,8 | 3 | 8 | 1 | 1,1 | 60 | M5 / 2m | 8 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 36 |
| 5401 | 070/61 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0,75 | 60 | M5 / 2m | 4 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 561 | 35 | 22 | 36 |
| 5401 | 070/55 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1,1 | 40 | M5 / 2m | 6 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 36 |
| 5401 | 070/51 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1,1 | 60 | M5 / 2m | 5 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 41 |
| 5401 | 070/53 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1,7 | 60 | M4 / 1Am | 10 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 42 |
| 5401 | 071/55 | 1 | 6 | 6/1.5 | 1 | 1.1/0.2 | 60/25 | M5 / 2m | 6/1.5 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 42 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Таль электрическая цепная LIFTKET STAR 125 – 6.300 кг

## Technical data

| Код товара | Код | WLL ton | Lifting height m | Lifting speed m/min | Number of falls | Motor kW | Duty rating % ED | Класс ISO/FEM | Lifting speed at 50 Hz m/min | Load chain mm | A mm | B mm | C mm | G mm | G2 mm | øN mm mm | J mm | Bec kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 071/54 | 1 | 3 | 4/1 | 2 | 0.9/0.2 | 60/25 | M5 / 2m | 4/1 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 47 |
| 5401 | 071/53 | 1 | 3 | 5/1.25 | 2 | 0.9/0.2 | 60/25 | M5 / 2m | 5/1.25 | 7.2x21 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 47 |
| 5401 | 091/52 | 1 | 3 | 10/2.5 | 1 | 1.8/0.45 | 60/25 | M6 / 3m | 10/2.5 | 9x27 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 67 |
| 5401 | 091/51 | 1 | 3 | 8/2 | 1 | 1.8/0.45 | 60/25 | M6 / 3m | 8/2 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 67 |
| 5401 | - | 1 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | - |
| 5401 | 070/54 | 1,6 | 3 | 4 | 2 | 1,1 | 60 | M5 / 2m | 4 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 413 | 460 | 35 | 22 | 41 |
| 5401 | 090/55 | 1,6 | 3 | 8 | 1 | 2,2 | 60 | M5 / 2m | 8 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 69 |
| 5401 | 091/56 | 1,6 | 3 | 10/2.5 | 1 | 3.0/0.75 | 60/25 | M5 / 2m | 10/2.5 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 88 |
| 5401 | 091/55 | 1,6 | 6 | 8/2 | 1 | 3.0/0.75 | 60/25 | M5 / 2m | 8/2 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 513 | 548 | 40 | 28 | 88 |
| 5401 | 070/55 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,1 | 40 | M5 / 2m | 3 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 41 |
| 5401 | 071/55 | 2 | 6 | 3/0.75 | 2 | 1.1/0.2 | 60/25 | M5 / 2m | 3/0.75 | 7.2x21 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 47 |
| 5401 | 070/53 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1,7 | 60 | M4 / 1Am | 5 | 7.2x21 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 47 |
| 5401 | 091/52 | 2 | 3 | 4/1 | 2 | 1.8/0.45 | 60/25 | M6 / 3m | 4/1 | 9x27 | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | 76 |
| 5401 | 071/55 | 2 | 3 | 5/1.25 | 2 | 1.8/0.45 | 60/25 | M6 / 3m | 5/1.25 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 76 |
| 5401 | 110/54 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 60 | M5 / 2m | 8 | 11.3x31 | 359 | 291 | 367 | 611 | 678 | 50 | 30 | 90 |
| 5401 | 111/56 | 2 | 3 | 8/2 | 1 | 3.0/0.75 | 60/25 | M5 / 2m | 8/2 | 11.3x31 | 359 | 291 | 410 | 611 | 678 | 50 | 30 | 90 |
| 5401 | - | 2 | 7 | 3/0,75 | 2 | - | - | - | - | - | 266 | 232 | 274 | 514 | 561 | 35 | 28 | - |
| 5401 | 090/55 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2,2 | 60 | M6 / 3m | 4 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 78 |
| 5401 | 110/52 | 2,5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 60 | M5 / 2m | 10 | 11.3x31 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 90 |
| 5401 | 110/54 | 2,5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 60 | M4 / 1Am | 8 | 11.3x31 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 90 |
| 5401 | 091/55 | 2,5 | 3 | 4/1 | 2 | 3.0/0.75 | 60/25 | M6 / 3m | 4/1 | 9x27 | 359 | 291 | 367 | 611 | 678 | 50 | 30 | 97 |
| 5401 | 091/56 | 2,5 | 3 | 5/1.25 | 2 | 3.0/0.75 | 60/25 | M6 / 3m | 5/1.25 | 9x27 | 359 | 291 | 410 | 611 | 678 | 50 | 30 | 97 |
| 5401 | 111/52 | 2,5 | 3 | 10/2.5 | 1 | 4.4/1.1 | 40/25 | M5 / 2m | 10/2.5 | 11.3x31 | 359 | 291 | 367 | 611 | 678 | 50 | 30 | 118 |
| 5401 | 111/54 | 2,5 | 3 | 8/2 | 1 | 4.4/1.1 | 25/25 | M4 / 1Am | 8/2 | 11.3x31 | 359 | 291 | 410 | 611 | 678 | 50 | 30 | 118 |
| 5401 | 090/55 | 3,2 | 3 | 4 | 2 | 2,2 | 60 | M5 / 2m | 4 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 78 |
| 5401 | 110/54 | 3,2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 60 | M3 / 1Bm | 8 | 11.3x31 | 359 | 291 | 367 | 740 | 807 | 50 | 42 | 90 |
| 5401 | 091/55 | 3,2 | 3 | 4/1 | 2 | 3.0/0.75 | 60/25 | M5 / 2m | 4/1 | 9x27 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 97 |
| 5401 | 091/56 | 3,2 | 3 | 5/1.25 | 2 | 3.0/0.75 | 60/25 | M5 / 2m | 5/1.25 | 9x27 | 359 | 291 | 367 | 611 | 678 | 50 | 30 | 97 |
| 5401 | 111/54 | 3,2 | 3 | 8/2 | 1 | 4.4/1.1 | 25/25 | M3 / 1Bm | 8/2 | 11.3x31 | 359 | 291 | 410 | 611 | 678 | 50 | 30 | 118 |
| 5401 | 110/54 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 60 | M5 / 2m | 4 | 11.3x31 | 359 | 283 | 359 | 620 | 655 | 40 | 30 | 102 |
| 5401 | 111/56 | 4 | 3 | 4/1 | 2 | 4.4/1.1 | 60/25 | M5 / 2m | 4/1 | 11.3x31 | 359 | 291 | 410 | 740 | 807 | 50 | 42 | 130 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Таль электрическая цепная LIFTKET STAR 125 – 6.300 кг

## Technical data

| Код товара | Код | WLL ton | Lifting height m | Lifting speed m/min | Number of falls | Motor kW | Duty rating % ED | Класс ISO/FEM | Lifting speed at 50 Hz m/min | Load chain mm | A mm | B mm | C mm | G mm | G2 mm | øN mm mm | J mm | Bec kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 110/54 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 60 | M3 / 1Bm | 4 | 11.3x31 | 359 | 291 | 367 | 740 | 807 | 50 | 42 | 102 |
| 5401 | 110/52 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 60 | M5 / 2m | 5 | 11.3x31 | 359 | 291 | 410 | 740 | 807 | 50 | 42 | 102 |
| 5401 | 111/52 | 5 | 3 | 5/1.25 | 2 | 4.4/1.1 | 40/25 | M5 / 2m | 5/1.25 | 11.3x31 | 359 | 291 | 367 | 740 | 807 | 50 | 42 | 130 |
| 5401 | 111/54 | 6,3 | 3 | 4/1 | 2 | 4.4/1.1 | 25/25 | M3 / 1Bm | 4/1 | 11.3x31 | 359 | 291 | 410 | 740 | 807 | 50 | 42 | 130 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved