

Захват для подъема бочек TVKH

Product information



Предназначен для подъема, обработки и транспортировки (масляных) бочек, где бочки должны находиться в вертикальном положении. Подъем и надежная фиксация полной или пустой бочки достигается благодаря клешням захвата, которые удерживают бочку за кант и боковому упору, который обеспечивает устойчивость груза. Во время подъема и транспортировки центр тяжести бочки всегда находится ниже точки подъема.

- Облегченная конструкция для легкого перемещения в ограниченном пространстве и между другими бочками
- высококачественный сверхпрочный сварной корпус
- оснащен ручным предохранительным механизмом, благодаря которому зажим фиксируется в открытом положении
- Простые в обслуживании детали, которые легко заменить, доступны по запросу

... [Read more](#)


Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие тисков и маркировка CE.

Temperature range: -40°C до +100°C

Standard: EN 13155

Захват для подъема бочек TVKH

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm	V mm	X mm	Y mm	Вес kg
44010252B	TVKH	0,6	0-25	434	50	765	305	100	10	7