Захват горизонтальный FHX/FHSX

Product information



Для горизонтального подъема и транспортировки стальных плит и других жестких материалов, не деформируются. FHX/FHSX подъемные захваты только для использования и продажи парами (или несколькими парами).

Модель FHX: стандартный зажим

Модель FHSX: зажим с увеличенным челюстным отверстием.

Компактная конструкция и высокая грузоподъемность
Облегченная конструкция для легкого перемещения
Высоко качественный сверхпрочный сварной корпус

... *Read more*

Marking: According to standard, CE-mark, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие тисков и маркировка CE.
Temperature range: -40°C до +100°C
Standard: EN 13155
Note: всегда используется в паре (или несколькими парами)
Warning: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HrC (345 Hb, 1166 H / мм2)

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захват горизонтальный FHX/FHSX

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	X mm	U mm	Y mm	Вес kg
44010012B	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
44010047B	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7
44010010B	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2
44010123B	3 FHX	3	0-60	180	118	20	30,5	19,5	90	291	16	8
44010055B	3 FHSX	3	0-100	180	120	20	30,5	19,5	90	387	15	10
44010089B	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13
44010083B	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15
44010090B	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14
44010084B	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
44010124B	8 FHX	8	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
44010011B	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21
44010120B	10 FHX	10	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
44010072B	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22
44010093B	12 FHX	12	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
44010118B	12 FHSX	12	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22
44010121B	15 FHX	15	0-60	262	147	35	43	21,5	160	344	35	30
44010119B	15 FHSX	15	0-150	350	240	35	45	27,5	140	665	35	53
44010122B	25 FHX	25	0-60	262	147	40	43	21,5	175	349	35	33

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved