Захват горизонтальный FHX-V

Product information



Для горизонтального подъема и транспортировки стальных плит и других жестких материалов, которые не деформируются. Подъемный кронштейн FHX-V имеет пружину, прикрепленную к кулачковому узлу. Пружина гарантирует, что зажим будет / может быть закрыт и зафиксирован в любом положении.

Одним из основных преимуществ этого зажима является то, что один человек может расположить зажимы и направить подъемник. Подъемные захваты FHX-V продаются только парами (или несколькими парами). ... *Read more*

Features: * Функция предварительно натянутой пружины кронштейна для легкого использования одним человеком * зажим может быть закрыт и зафиксирован в любом положении * компактная облегченная конструкция для легкого перемещения * высоко качественный сверхпрочный сварной корпус
Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие тисков и маркировка CE
Standard: EN 13155
Note: всегда используется в паре (или несколькими парами)
Warning: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HrC (345 Hb, 1166 H / мм2)


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захват горизонтальный FHX-V

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Вес kg
44010125B	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
44010126B	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
44010127B	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
44010128B	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
44010129B	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved