

Захват для труб ТРН

Product information



Общая информация:

для подъема и перемещения труб в горизонтальном положении ТРН / ТРН-HD- не оставляет следов и царапин. Зажим для горизонтального подъема и транспортировки стальных и бетонных труб без повреждения груза.

Характеристики:

- Зажимное устройство ТРН покрыто специальным, качественным пластиком, устойчивым к давлению.
- ТРН-HD зажимное устройство покрыто специальным высококачественным пластиком, который противостоит чрезвычайно высокому давлению, создаваемому в момент подъема.
- Простые в обслуживании зажимы, легко заменяемые пластиковые накладки.
- ТРН-HD имеет специальную ручку для удобства переноски.
- Компактная конструкция и высокая грузоподъемность
- Облегченная конструкция для легкого перемещения
- Высококачественный сверхпрочный сварной корпус

... [Read more](#)


Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие тисков и маркировка CE

Temperature range: ТРН: - 40°C to + 50°C. / ТРН-HD - 30°C to + 80°C.

Standard: EN 13155

Захват для труб ТРН

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X mm	Y mm	Bec kg
44010071B	1.5 ТРН	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2
44010077B	3 ТРН	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2
44010078B	4 ТРН	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3
44010196B	5 ТРН-HD	5	60	309	100	85	232	26	80	20	6,7
44010079B	6 ТРН	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3
44010191B	8 ТРН	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4
44010188B	10ТРН	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5
44010192B	10 ТРН-HD	10	60	319	100	85	236	36	80	30	9,7
44010030B	12ТРН	12	70	140	70	58	224	26	85	45	7
44010189B	15ТРН	15	70	155	70	76	250	26	100	60	9
44010190B	20ТРН	20	70	155	70	76	250	26	100	60	9
44010193B	20 ТРН-HD	20	60	362	100	105	285	51	80	35	14
44010194B	30 ТРН-HD	30	60	387	100	115	310	58	80	40	19
44010195B	60 ТРН-HD	60	60	418	100	115	350	85	80	60	28,5