

## Горизонтальный захват для труб TTL

### Product information



Захват для горизонтального подъема и транспортировки толкостенных, толстостенных труб, пачек труб, рулонов и других твердых круглых грузов. Зажим фиксируется в открытом положении. Для выполнения подъема оператор должен активировать ручку и удерживать ее, пока сила на подъемном проушине идет вверх. При укладке груза зажим автоматически закрывается.

#### Характеристики:

- Облегченная конструкция для легкого перемещения
- Высококачественный сверхпрочный сварной корпус
- Может быть поставлен с защитой для предотвращения повреждения груза.
- Большие показатели ГРН или открытие зажимного устройства-пк ... [Read more](#)


**Marking:** According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие тисков и маркировка CE

**Temperature range:** -40°C до +100°C.

**Standard:** EN 13155

## Горизонтальный захват для труб TTL

### Blueprint



### Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	R mm	T mm	U min-max mm	V min-max mm	X mm	Y mm	Вес kg
44010248B	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5
44010249B	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9
44010250B	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31
44010251B	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39