Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальный подъемный захват TSEU-A

Product information



Для подъема и транспортировки стальных листов и конструкций со всех позиций (горизонтальных, вертикальных и боковых). Спаренная подъемная дужка. Отверстие зажимного устройства от 0 до 95 мм. Регулируется шагами 30 мм.

Характеристики:

* Только 1 зажим нужен для разных видов работ. Такой же зажим можно использовать, если требуется большое отверстие для зажима.

* Со спаренной подъемной скобой для универсальной гибкости подъема под разными углами

* Спаренная подъемная дужка гарантирует сжатие в каждом положении, даже при боковой нагрузке до 90 °.

* Обратите внимание на меньшую грузоподъемность при подъеме под углом выше 45 °. Пожалуйста, проверьте снижение предельной рабочей нагрузки ниже

* Длинные пластины могут быть подняты без использования распорной балки при использовании двух зажимов на двух нежных цепных стропах

* Всегда оснащен механизмом безопасности, который гарантирует, что зажим не будет скользить при вертикальном подъеме и снижении нагрузки.

* Стандарт с 2 точками сопротивления для дополнительной силы зажима

* Зажим защелкивается как в закрытых, так и в открытых положен ... *Read more*

Marking: According to standard, CE-mark, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие зажимного устройства и маркировка CE
Standard: EN 13155
Note: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HrC (345 HB, 1166 N / mm2)
Warning: минимальная нагрузка 10% от предельной рабочей нагрузки


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальный подъемный захват TSEU-A

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm	W mm	X mm	Y mm	V mm	Вес kg
44010223B	3 TSEU-A	3	0-95	79	70	373	51	77	16	183-243	10

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved