Вертикальные HARDOX подъемные захваты - TS(U)-H/TSE(U)-H/TSMP-H

Product information



Стандартные Захваты оснащены дополнительным закаленным стержнем и кулачком для подъема Hardox и транспортировки стальных пластин с показателем твердости макс. 50 HRC. (для Hardox 400 и 500). Может поставляться в виде моделей TS, TS, TSE, TS EU и TS (E) MP. Можете сделать запрос на специальные характеристики. Другие показатели и размер раскрытия зажимного устройства-по запросу.

Характеристики:

• Оснащен усиленным кулачком и стержнем

• Кулачок имеет зеленый цвет для легкой идентификации

• Всегда оснащен механизмом безопасности, гарантирующим, что зажим не скользит при применении подъемной силы и при снижении нагрузки.

• Зажим фиксируется в закрытом, а также открытом положении.

• Облегченная конструкция для легкого перемещения

• Сверхпрочный сварной корпус высокого качества

• Удобное обслуживание, легко сменные части, которые доступны ... *Read more*

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие зажимного устройства и маркировка CE.
Temperature range: -40°C до +100°C
Standard: EN 13155
Note: Показателем твердости поверхности материала макс. 50 HRC
Warning: минимальная нагрузка 10% от предельной рабочей нагрузки


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальные HARDOX подъемные захваты - TS(U)-H/TSE(U)-H/TSMP-H

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вес kg
44010262B	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
44010043B	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
44010237B	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
44010042B	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5
44010208B	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
44010208B	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
44010209B	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010225B	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
44010214B	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
44010210B	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
44010024B	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8
44010206B	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16
44010103B	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
44010212B	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
44010211B	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
44010026B	6 TSEU-H	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
44010216B	6 TSMP-H	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
44010207B	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
44010224B	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28
44010213B	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved