

## Таль цепная мини Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

### Product information



Пневматические цепные тали Red ROOSTER Mini в дополнение к промышленному применению также подходят для "обработки материалов". Из-за небольшого веса эти подъемники очень подходят для обслуживания. Специально для использования в системах очистки резервуаров мы рекомендуем цепь из нержавеющей стали.

#### Стандартные свойства:

- Легкий вес и благодаря этому очень мобильный, простой в установке
- TCR - 125-TCR-250 только 7 кг, с 3-метровым подъемником
- TCR-500/2 только 9 кг, 3-метровый подъемник в комплекте
- Точная, переменная регулировка скорости
- Очень компактный дизайн
- Прочный алюминиевый корпус
- Пневматический двигатель охлаждается выпускным воздухом (внутренним)
- Управление проводом с пультом управления или удаленным пультом дистанционного управления
- Низкий уровень шума


#### Альтернативно:

- Морская спецификация / коррозионная стойкость
- Системы окраски от C2-промышленная спецификация к C5-морская спецификация (красная отделка в качестве стандарта, другие цвета RAL доступны по запросу).
- Пульт радио управления для управления подъемом
- Цепные ящики (ПВХ, оцинкованная сталь или нержавеющая сталь).
- Доступны различные типы крючков.
- Системы подачи воздуха и клапаны.
- Блок управления воздухом.
- Главный воздушный запорный клапан.

... [Read more](#)

## Таль цепная мини Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

### Blueprint



### Technical data

Код товара	WLL ton	Lifting height m	Number of falls	Type	Lifting speed without load m/min	Air consumption lifting (l/sec)	Lifting speed with load m/min	Lowering speed with load m/min	Air consumption lowering (l/sec)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	N mm	P mm	R mm	X mm	Z mm	K mm	M mm	I mm	Бес kg
16.30TCR-125C	0,125	3	1	TCR-125C	19	11,7	14	16	15	249	112	137	130	305	71	21	19	33	1.660	375	124	P/T 3/8	40	170	-	-	-	7
43020008B	0,125	3	1	TCR-125DPE	17,2	11,7	12,8	13	15	286	112	174	130	305	71	21	19	33	-	375	124	P/T 3/8	40	170	21	2 310	-	8,6
43020009B	0,25	3	1	TCR-250C	19	11,7	9,3	17	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
43020003B	0,25	3	1	TCR-250DPE	17,2	11,7	8,1	13	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7
43020004B	0,5	3	2	TCR-500DP2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9