

Таль пневматическая ТМН (3.000 - 15.000 kg)

Product information



Новые пневматические цепные тали серии Red Rooster ТМН-самые быстрые на рынке цепные тали со скоростью 5,4 м / мин и самой маленькой в своем классе высотой монтажа: всего 537 мм.

Благодаря классификации механизма М4 (800 часов) этот подъемник имеет очень хорошую прочность, гарантируя непрерывную работу.

Тали ТМН спроектированы с дополнительным ухом для легкой установки, который можно использовать в качестве дополнительной защиты груза при подъеме, поскольку он имеет ту же самую грузоподъемность, что и Таль

Стандартные функции:

- Точная регулировка скорости (тросовое управление и / или пульт управления)
- Оптимальное управление нагрузкой, высокоточное позиционирование
- Главный воздушный запорный клапан
- Механическая конечная система остановки
- Ограничитель нагрузки (встроенный) без потери высоты установки
- Низкий уровень шума (80 дБА)
- Давление воздуха 0,4-0,63 МПа (4-6, 3 бар)
- Отвод отработанного воздуха

Дополнительные функции:

- Морская спецификация / коррозионная стойкость
- Исполнение от С2 (промышленное) до С5 (оффшорное) - стандартная отделка красного цвета. Другие цвета из палитры RAL доступны по запросу.
- Выбор пультов управления
- Пульт радиуправления для электро-пневматических подъемников
- Системы управления


... [Read more](#)

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 14492-2

Таль пневматическая ТМН (3.000 - 15.000 kg)

Blueprint



Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Number of falls	Lifting speed without load m/min	Air consumption lifting (l/sec)	Lifting speed with load m/min	Lowering speed with load m/min	Air consumption lowering (l/sec)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H Ø mm	I mm	Bec kg
16.30ТМН-3000С	ТМН-3000С	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	50	34	99
16.30ТМН-3000РЕ	ТМН-3000РЕ	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	-	-	99
16.30ТМН-6000С2	ТМН-6000С2	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
16.30ТМН-6000Р2Е	ТМН-6000Р2Е	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124
16.30ТМН-9000С3	ТМН-9000С3	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	295	265	311	75	53	170
16.30ТМН-9000Р3Е	ТМН-9000Р3Е	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	395	265	311	75	53	170
16.30ТМН-12000С4	ТМН-12000С4	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
16.30ТМН-12000Р4Е	ТМН-12000Р4Е	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190
16.30ТМН-15000С5	ТМН-15000С5	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	83	58	280
16.30ТМН-15000Р5Е	ТМН-15000Р5Е	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	84	58	280