



Пневматическая малогабаритная цепная таль Red Rooster TCR (500 - 2.000 kg)

Product information

Общие сведения: благодаря серии LHR у нас есть тележки, предназначенные для тех приложений, где стандартная тележка имеет слишком большую высоту. В этой специальной версии подъемник встроен в раму тележки, чтобы уменьшить расстояние нижнего крюка от балки до минимума.

Стандартные свойства:

- Современные решения с новой тележкой, приводимой в движение двигателем
- Низкое обслуживание и износ приводного двигателя благодаря меньшему количеству деталей
- Точная регулировка скорости при подъеме и опускании
- Точная регулировка скорости тележки
- Настраивается для разных размеров балок
- Тележки с низким углублением доступны в стандартной версии (каталожный номер LHER...) или в искростойкой версии с бронзовыми колесами, крюками с бронзовым покрытием для взрывоопасных зон (каталожный номер LHATPSR) с сертификатом ATEX.

Альтернативно:

- Реечный привод
- Морская краска (с сертификатом)
- Спецификации группы ATEX ii 2 III 3

Код товара	WLL ton	Number of falls	Type	Lifting speed without load m/min	Lifting speed with load m/min	Lowering speed with load m/min	Air consumption Hoist	Air consumption Trolley	Bec	Delivery time
16.30TCR-500-LHR	0,5	1	TCR-500-LHR	16	10,5	17,9	25	25	85	12
16.30TCR-1000/2-LHR	1	2	TCR-1000/2-LHR	9,5	5,3	9	25	25	90	12
16.30TCR-1000-LHR	1	1	TCR-1000-LHR	11,3	6	10,3	25	25	90	12
16.30TCR-2000-LHR	2	2	TCR-2000-LHR	5,7	3	5,2	25	25	105	12