



Таль цепная рычажная Tiger

Product information

Свойства:

- очень высокое качество подъемника
- также доступен с защитой от перегрузки
- запатентованная тормозная система
- стандартная высота подъема 3 м (модель 20т с высотой подъема 6 м)
- крючки, оснащенные поворотными и контрольными точками
- таль грузоподъемностью 250 кг включает в себя защитную сумку с креплением для ремня
- лакированное покрытие

Запатентованная система тормозных задвижек Quad cam обеспечивает стабильную нагрузку в случае возможного повреждения.

Усовершенствованная тормозная система улучшает время отклика тормоза.

С контрольными точками на крючке вы можете легко проверить, не перегружен ли крючок или не скручен. Когда крюк находится в правильном положении, каждая точка имеет равное расстояние от другой. Крючки также оснащены вертлюгами и прочными защелками.

Подъемник оснащен направляющей цепью, которая устраняет, например, застревание цепи и повышает гибкость и безопасность использования подъемника.

Material: Сталь

Marking: CE-marked

Temperature range: -40 – (+)50 °C

| Код товара | WLL ton | Lifting height m | Number of falls | Load chain mm | A mm | B mm | C min.mm mm | D, mm | E mm | F1 mm mm | F2mm mm | Bec kg | Delivery time |
|---------------|---------|------------------|-----------------|---------------|------|------|-------------|-------|------|----------|---------|--------|---------------|
| 16.21LH-0025 | 0,25 | 1,5 | 1 | 4 | 60 | 168 | 245 | 82 | 63 | 22 | 31 | 2,5 | 12 |
| 16.21LH-0050 | 0,5 | 1,5 | 1 | 4 | 89 | 168 | 280 | 113 | 70 | 24 | 38 | 3,5 | 12 |
| 16.21PLH-0075 | 0,8 | 1,5 | 1 | 6,3 | 128 | 236 | 295 | 158 | 99 | 28 | 45 | 8,85 | 12 |
| 16.21PLH-0150 | 1,6 | 1,5 | 1 | 7,1 | 154 | 360 | 320 | 172 | 104 | 34 | 51 | 12,15 | 12 |
| 16.21PLH-0300 | 3,2 | 1,5 | 1 | 10 | 182 | 360 | 400 | 195 | 108 | 36 | 56 | 21,3 | 12 |
| 16.21PLH-0600 | 6,3 | 1,5 | 2 | 10 | 242 | 360 | 570 | 195 | 108 | 49 | 70 | 34,95 | 12 |
| 16.21PLH-1000 | 10 | 1,5 | 3 | 10 | 379 | 360 | 630 | 195 | 108 | 54 | 87 | 55,75 | 12 |
| 16.21PLH-1500 | 15 | 1,5 | 5 | 10 | 566 | 360 | 840 | 195 | 108 | 59 | 81 | 128,2 | 12 |
| 16.21PLH-2000 | 20 | 1,5 | 6 | 10 | 470 | 360 | 1 050 | 250 | 160 | 81 | 110 | 175,7 | 12 |

Blueprint

