

## Подъёмная петля EAWK класса 10

### Product information



**Назначение:** Петли могут крепиться к поверхностям в любых направлениях, в пределах указанных рабочих нагрузок. Все петли являются ведущими, чтобы избежать их повреждений. Что позволяет также, отводить их в сторону на время когда они не используются.

**Материал:** Петли и вертлюги произведены из сорта легированной стали класса 10.

**Маркировка:** Код.

**Максимальная нагрузка:** 2 x рабочая нагрузка.

**Запас прочности:** 4:1.

**Покрытие:** Окрашен.


[... Read more](#)

**Marking:** CE-marked, UKCA-marked

**Safety factor:** 4:1

## Подъёмная петля EAWK класса 10

### Blueprint



### Technical data

Код	WLL ton	Thread mm	Tightening torque Nm	Pitch DIN 13	b mm mm	bi mm	dmm mm	e mm mm	g mm mm	SWmm mm	t mm	t1 mm mm	ø mm mm	Вес kg
TP 0,7	0,5	M 10 x 55	40	1,5	36,5	32	M 10	55	48	34	41	55	13	7,04

Способ подъема	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Число ветвей	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3+4	3+4	3+4	3+4	3+4
Угол наклона	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Наименование	Резьба	Грузоподъемность												
		ТОНН												
TP 0,7	M 10	1,0	0,5	2,0	1,0	0,7	0,5	1,0	0,75					
	M 12	1,4	0,7	2,8	1,4	1,0	0,7	1,4	1,0					
	M 14	2,0	1,0	4,0	2,0	1,4	1,0	2,12	1,5					
TP 1,4	M 16	2,8	1,4	5,6	2,8	2,0	1,4	3,0	2,12					
	M 20	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5					
	M 24	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5					
TP 2,5	M 20	5,0	2,5	10,0	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75					

## Подъёмная петля EAWK класса 10

Способ подъема	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Число ветвей	1	1	2	2	2	2	3+4		
Угол наклона	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	
Наименование	Резьба	Грузоподъемность							
		ТОНН							
TP 4	M 24	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
	M 30	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
TP 6,7	M 30	12,0	6,7	24,0	13,4	9,5	6,7	14,0	10,0
TP 8	M 30	12,0	8,0	24,0	16,0	11,2	8,0	16,0	12,0
TP 10	M 36	15,0	10,0	30,0	20,0	14,0	10,0	21,2	15,0
TP 12,5	M 42	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 45	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 48	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
TP 17	M 42	20,0	13,0	40,0	26,0	18,0	13,0	27,0	19,0
	M 45	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0
	M 48	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0
	M 56	25,0	18,0	50,0	36,0	25,0	18,0	37,5	26,5
TP 20	M 64	25,0	20,0	50,0	40,0	28,0	20,0	42,5	30,0
TP 28	M 64	32,5	28,0	65,0	56,0	38,0	28,0	58,0	42,0
	M 72	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
	M 80	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
TP 35	M 80	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
	M 90	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
TP 40	M 80	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0

## Подъёмная петля EAWK класса 10

Способ подъема	□	□	□	□	□	□			
Число ветвей	1	1	2	2	2	3+4			
Угол наклона	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	
Наименование	Резьба	Грузоподъемность							
		тонн							
	M 90	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0
	M 100	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0