


Канат стальной ROPETEX S49 из нержавеющей стали

Product information



Ropetex S49 из нержавеющей стали часто используется как крепежный трос для такелажа. Благодаря высокому качеству материала из нержавеющей стали он обладает отличной коррозионной стойкостью. Чаще всего используется в небольших диаметрах до 12 мм. ROPETEX S49 оснащен стальным сердечником (WSC). [... Read more](#)

Rope construction: 6x7-WSC (7x7)

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Marking: According to standard

Temperature range: -40°C до +200°C

Standard: AS 3569

Standard: EN 12385-4

except material

Fill factor: 0,55

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



Канат стальной ROPETEX S49 из нержавеющей стали

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Вес kg/100m
108100104620028	1	1 570	Stainless	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Stainless	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Stainless	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Stainless	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Stainless	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Stainless	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Stainless	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Stainless	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8