



General use



Канат стальной ROPETEX S49

Product information

ROPETEX



ROPETEX S49-это стальной трос, предназначенный для общих целей, таких как подвесные знаки, контрольные и сигнальные устройства, но не для подъема. Чаще всего используется в небольших диаметрах до 6 мм. ROPETEX S49 оснащен стальным сердечником (WSC).

ROPETEX S42 - это тот же канат, но он имеет волоконный сердечник (AC) и поэтому более гибкий.

Rope construction: 6x7-WSC (7x7)

Marking: According to standard

Temperature range: -40 ° C до + 200 ° C, для рабочих температур от 100 ° C до 200 ° C уменьшение MBF на 10 %.

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0,55

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm²	Lubrication	Bec kg/100m
101100104270040	1	1 960	Galvanized	sZ	0,76	0,43	Dry	0,38
101100154270040	1,5	1 960	Galvanized	sZ	1,71	0,97	Dry	0,86
101100204270040	2	1 960	Galvanized	sZ	3,04	1,73	Dry	1,54
101100254270040	2,5	1 960	Galvanized	sZ	4,75	2,7	Dry	2,4
101100304270040	3	1 960	Galvanized	sZ	6,84	3,89	Dry	3,46