


Канат стальной ROPETEX S33

Product information



ROPETEX S33 оснащен проволочным сердечником (WSC), который придает канатам хорошую прочность и оптимальный баланс усталости и износостойкости. ROPETEX S33 может использоваться в устройствах, где трос проходит через шкивы и канаты. Также в малогабаритных кранах, где не нужен канат, устойчивый к вращению. Конструкция имеет хорошую устойчивость к давлению при намотке на барабан.

Типичные применения:

- дверь гаража
- промышленные двери
- подъемные устройства
- веревочные стропы
- канатные Тали

... [Read more](#)

General use




Winch rope



Stay rope



Overhead cranes



Agriculture and livestock



Slings



Rope construction: 6x19M-WSC

Marking: According to standard

Temperature range: -40 ° C до + 200°C, для рабочих температур от 100°C до 200 ° C уменьшение MBF на 10%.

Standard: EN 12385-4, AS 3569

Fill factor: 0,53

RCN: 04

Канат стальной ROPETEX S33

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
101100304270060	3	1 960	Galvanized	sZ	6,39	3,76	Dry	3,43
101100404270060	4	1 960	Galvanized	sZ	11,4	6,69	Dry	6,1
101100504270060	5	1 960	Galvanized	sZ	17,7	10,5	Dry	9,53
101100604270060	6	1 960	Galvanized	sZ	25,5	15	Dry	13,7
101100704270060	7	1 960	Galvanized	sZ	34,8	20,5	Dry	18,7
101100804270060	8	1 960	Galvanized	sZ	45,4	26,8	Dry	24,4
101100904270060	9	1 960	Galvanized	sZ	57,5	33,9	Dry	30,9
101101004270060	10	1 960	Galvanized	sZ	71	41,8	Dry	38,1
101101104270060	11	1 960	Galvanized	sZ	85,9	50,6	Dry	46,1
101101204270060	12	1 960	Galvanized	sZ	102	60,2	Dry	54,9
101101304270060	13	1 960	Galvanized	sZ	120	70,6	Dry	64,4