


General use




Winch rope



Stay rope



Overhead cranes



Agriculture and livestock



Slings



Канат стальной ROPETEX S33

Product information

SZ **G**

ROSETEX S33 оснащен проволочным сердечником (WSC), который придает канатам хорошую прочность и оптимальный баланс усталости и износостойкости. ROPETEX S33 может использоваться в устройствах, где трос проходит через шкивы и канаты. Также в малогабаритных кранах, где не нужен канат, устойчивый к вращению. Конструкция имеет хорошую устойчивость к давлению при намотке на барабан.

Типичные применения:

- дверь гаража
- промышленные двери
- подъемные устройства
- веревочные стропы
- канатные Тали

Rope construction: 6x19M-WSC

Marking: According to standard

Temperature range: -40 ° С до + 200°C, для рабочих температур от 100°C до 200 ° С уменьшение MBF на 10%.

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0,53

RCN: 04

Код товара	Rope Diameter,	Steel area mm ²	Min. Breaking force kN. 1960 N/mm ²	Bec kg/100m
101100304270060	3	3,76	6.39	3,43
101100404270060	4	6,69	11.4	6,1
101100504270060	5	10,5	17.7	9,53
101100604270060	6	15	25.5	13,7
101100704270060	7	20,5	34.8	18,7
101100804270060	8	26,8	45.4	24,4
101100904270060	9	33,9	57.5	30,9
101101004270060	10	41,8	71	38,1
101101104270060	11	50,6	85.9	46,1
101101204270060	12	60,2	102	54,9
101101304270060	13	70,6	120	64,4