

Зажим для троса медный тип TCU

Product information



Медный фитинг (TCU) предназначен для тросов из нержавеющей стали, чтобы избежать коррозии. Штамповка фитингов TCU требует давление на 25% выше, чем у соответствующих Т-образных фитингов из алюминиевого сплава.

Мы не гарантируем прочность подъемных строп, изготовленных из медных обратных фитингов. Окончания, выполненные в соответствии с нашими инструкциями, обычно выдерживают прочность на растяжение, равную 90% от минимальной разрывной силы (MBL) стального троса. Для обеспечения прочности завершения необходимо провести контрольные испытания.

Эти соединители были протестированы в соответствии с системой сращивания TALURIT™, которая соответствует стандарту EN 13411-3. Медный материал не принимается в этом стандарте.

... [Read more](#)

Material: Медь (99,9%)

Marking: According to standard

Standard: EN 13411-3

Зажим для троса медный тип TCU

Technical data

Код товара	Ferrule size	Длина мм
10.02TCU01	1	6,5
10.02TCU015	1,5	8
10.02TCU02	2	9
10.02TCU025	2,5	12
10.02TCU03	3	14
10.02TCU035	3,5	16
10.02TCU04	4	18
10.02TCU045	4,5	20
10.02TCU05	5	23
10.02TCU06	6	27
10.02TCU065	6,5	29
10.02TCU07	7	32
10.02TCU08	8	36
10.02TCU09	9	40
10.02TCU10	10	45
10.02TCU11	11	50
10.02TCU12	12	54
10.02TCU13	13	59
10.02TCU14	14	63
10.02TCU16	16	72
10.02TCU18	18	81
10.02TCU20	20	90
10.02TCU22	22	99
10.02TCU24	24	108
10.02TCU26	26	117
10.02TCU28	28	126
10.02TCU30	30	135