Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™



Mobile crane

Crawler crane

Канат стальной Verotop S+

Product information

Особенности:

- Verotop s + является самым прочным из всех утолщенных, устойчивых к вращению стальных тросов
- Verotop s + достигает очень хороших результатов усталостной прочности.
- Verotop s + обладает отличной устойчивостью к давлению и истиранию
- Verotop s + идеально укладывается при сматывании на многослойном барабане.
- Verotop s + может использоваться как с, так и без вертлюга
- Verotop s + это канат с сопротивлением кручению категории 1 по ASTM A1023

ISO 4309

Номер категории: все диаметры RCN.23-2.
Rope construction: Очень гибкий, устойчивый к вращению канат с утолщенными внешними переплетениями и чрезвычайно высокой прочностью к разрыву.
Marking: According to standard
Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.742
Tolerance Ø: +2% to +4%

Код товара	Rope Diameter, mm	Steel area mm²	Min. Breaking force kN. 1960 N/mm²	Вес kg/100m
01.G37VSP130G	13	98,4	179	86,7

01.G37VSP140G	14	114	208	101
01.G37VSP150G	15	131	239	115
01.G37VSP160G	16	149	271	131
01.G37VSP170G	17	168	306	148
01.G37VSP180G	18	189	343	166
01.G37VSP190G	19	210	383	185
01.G37VSP200G	20	233	424	205
01.G37VSP210G	21	257	467	226
01.G37VSP220G	22	289	513	248
01.G37VSP230G	23	308	561	271
01.G37VSP240G	24	336	611	295
01.G37VSP250G	25	364	663	321
01.G37VSP260G	26	394	717	347
01.G37VSP270G	27	425	773	374
01.G37VSP280G	28	457	831	402
01.G37VSP290G	29	490	891	431
01.G37VSP300G	30	524	954	462
01.G37VSP310G	31	560	1019	493
01.G37VSP320G	32	596	1085	525
01.G37VSP330G	33	634	1154	559
01.G37VSP340G	34	673	1225	593
01.G37VSP350G	35	714	1298	628
01.G37VSP360G	36	755	1374	665

01.G37VSP380G	38	841	1531	741
01.G37VSP400G	40	932	1696	821