

Вертлюг

Product information




Общие сведения: вертлюги необходимы для безопасной и эффективной установки кабелей, как наземных, так и подземных. Поворотники с шарикоподшипниками останавливают крутящий момент, постепенно нарастающий как через тяговые устройства, так и через саму систему кабелей. Вертлюги имеют форму, которая позволяет легко проходить через шкивы. Поворотные столы-незаменимая помощь для безопасной и легкой прокладки кабелей. Использование двойных осевых подшипников позволяет нейтрализовать скрутку в соответствии с потребностями даже при максимальном напряжении.

... [Read more](#)

Material: Нержавеющая сталь

Вертлюг

Blueprint



Technical data

| Код товара | Min. breaking force kN | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Bec kg |
|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10.42107183 | 10 | 16 | 7,1 | 4,8 | 17,5 | 6,4 | 51 | 64 | 0,06 |
| 10.42107173 | 15 | 20 | 7,1 | 4,8 | 22,6 | 8,7 | 61 | 78 | 0,12 |
| 10.42107174 | 30 | 22 | 9,5 | 7,9 | 24,6 | 11,1 | 64 | 86 | 0,15 |
| 10.42107175 | 46,7 | 25 | 10,3 | 9,5 | 27,8 | 12,7 | 73 | 98 | 0,23 |
| 10.42107176 | 66,7 | 32 | 13,5 | 10,3 | 32,5 | 13,5 | 94 | 121 | 0,45 |
| 10.42107177 | 93,4 | 35 | 14,3 | 12,7 | 35 | 15,9 | 98 | 130 | 0,63 |
| 10.42107181 | 133,4 | 41 | 17,5 | 15,9 | 43,7 | 19,1 | 114 | 152 | 0,95 |
| 10.42107178 | 200,1 | 51 | 19,8 | 17,5 | 52,4 | 23,8 | 130 | 178 | 1,7 |
| 10.42107182 | 330 | 60 | 26,2 | 22,2 | 70,6 | 30,2 | 202 | 262 | 3,5 |
| 10.42107179 | 667 | 76 | 30,2 | 28,6 | 98 | 44 | 260 | 349 | 7,7 |