



## Цепь SA/S - EN818-2 Класс 10

### Product information

**Описание:**

цепь для подъема или крепления (2 фактор безопасности).

Доступны в 2 вариантах

Star Alloy (SA/S):

\* Рабочая температура: макс. 200°C

\* Маркировка класса 10 на звене каждые 300 мм (до 16 мм) на других каждые 900 мм.

Star Alloy Plus + (SAP/S): для рабочих температур до 380 ° C (доступно по запросу)

Повышенной грузоподъемности

\* Коэффициент запаса прочности: 4: 1

\* Класс: 10

**Material:** Легированная сталь

**Marking:** According to standard, В соответствии со стандартом EN 818-2

**Temperature range:** Star Alloy SA/S: від -40 ° C до 200 ° C - Star Alloy Plus + SAP/S: від -40 ° C до 380 ° C

**Finish:** Фиолетовый лак

**Standard:** EN 818-2

*higher capacity*

**Warning:** не подлежит термической обработке

**Safety factor:** 4:1

**Класс:** 10

| Код товара | Chain diameter<br>mm | WLL<br>ton | Min. breaking force<br>kN | Pitch Length | D<br>mm | P<br>mm | Li min. | Le max. | Bec<br>kg/m | Delivery time |
|------------|----------------------|------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| 42020001B  | 6                    | 1,4        | 56,5                      | 18           | 6       | 18      | 8,7     | 22      | 0,96        | 2             |
| 42020002B  | 7                    | 1,9        | 77                        | 21           | 7       | 21      | 9,5     | 25      | 1,2         | 12            |
| 42020003B  | 8                    | 2,5        | 101                       | 24           | 8       | 24      | 10,9    | 29      | 1,57        | 12            |
| 42020004B  | 10                   | 4          | 157                       | 30           | 10      | 30      | 13,5    | 36      | 2,46        | 12            |
| 42020005B  | 13                   | 6,7        | 265                       | 39           | 13      | 39      | 17,5    | 47      | 4,18        | 12            |
| 42020006B  | 16                   | 10         | 402                       | 48           | 16      | 48      | 21,5    | 58      | 6,28        | 12            |
| 42020007B  | 19                   | 14         | 567                       | 57           | 19      | 57      | 26,6    | 69      | 8,9         | 12            |
| 42020012B  | 22                   | 19         | 760                       | 66           | 22      | 66      | 29,5    | 79      | 11,88       | 12            |
| 42020011B  | 26                   | 26,5       | 1 060                     | 78           | 26      | 78      | 35      | 94      | 16,18       | 12            |

Blueprint

