



Крюк безопасный HSB/S класс 10 с ухом

Product information

Материал: Легированная сталь 10. *Не перегревать.*

Маркировка: Код и класс.

Допустимая нагрузка: 2,5 x WLL.

Запас прочности: 4:1.

Покрытие: Окрашенный.

Marking: According to standard

Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL)

Safety factor: 4:1

Класс: 10

| Код товара | Код | WLL ton | EWL mm | a mm | b mm mm | d1 mm mm | d2 mm mm | e mm mm | g mm mm | h mm mm | S max mm | Bec kg | Delivery time |
|------------|----------------|---------|--------|------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|---------------|
| 42050616B | HSB/S-6-10 | 1,4 | 110 | 17 | 71 | 21 | 11 | 110 | 28 | 20 | 1 | 0,52 | 12 |
| 42050181B | HSB/S-7/8-10 | 2,5 | 136 | 20 | 88 | 25 | 12 | 136 | 34 | 26 | 1 | 0,92 | 12 |
| 42050173B | HSB/S-10-10 | 4 | 169 | 29 | 107 | 35 | 17 | 169 | 45 | 30 | 1 | 1,57 | 12 |
| 42050612B | HSB/S-13-10 | 6,7 | 205 | 35 | 138 | 40 | 20 | 205 | 52 | 40 | 1,5 | 3,19 | 12 |
| 42050613B | HSB/S-16-10 | 10 | 251 | 41 | 168 | 50 | 27 | 251 | 60 | 50 | 2 | 6,24 | 12 |
| 42050614B | HSB/S-19/20-10 | 16 | 290 | 50 | 194 | 60 | 30 | 290 | 70 | 62 | 2 | 9,75 | 12 |
| 42050615B | HSB/S-22-10 | 19 | 322 | 52 | 211 | 70 | 32 | 322 | 81 | 65 | 2 | 11,45 | 12 |

Blueprint

